

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.904.4355.0

### Widerstandsabgleichklemme 9785U/100 OHM-SPT/ V0

Widerstandsabgleichklemme, 100 Ohm, mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm<sup>2</sup>, Baubreite 12 mm, Farbe grau

Art. Nr.	57.904.4355.0
EAN	4015573605657
Bestelleinheit	50 Stück

#### Zulassungen

#### Technische Daten

##### Allgemein

Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	12 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein
Bauelementetyp	Potentiometer

##### Technische Daten

Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	49 mm

##### Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,5 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrähtig	2,5 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,5 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt feindrähtig	2,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	9 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,5 Nm