

## Han CGM-M M20x1,5 D.6-12mm



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	19 00 000 5082
Beschreibung	Han CGM-M M20x1,5 D.6-12mm
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/19000005082">https://b2b.harting.com/19000005082</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Gehäusebaureihe	Han® CGM-M
Zubehörtyp	Kabelverschraubung

### Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	≤10 Nm (abhängig vom verwendeten Kabel und Dichteinsatz)
Schlüsselweite	22
Grenztemperatur	-40 ... +100 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP68 IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Verschraubungsgröße	M20
Klemmbereich	6 ... 12 mm
Eckmaß	24,4 mm

### Materialeigenschaften

Werkstoff Dichtung	NBR
Werkstoff Kabelverschraubungen	Messing
Werkstoff Klemmkäfig	Polyamid (PA)
Oberfläche Zubehör	vernickelt
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel Naphthalin

## Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
UL / CSA	UL 514B QCRV.E479780 CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	29,1 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	84849000
GTIN	5713140123731
eCl@ss	27140801 Kabelverschraubung (Elektroinstallation)