



Steckdosenleiste Kunststoff schwarz >1HE ohne Schalter	1U wider PVC black power strip without switch
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3680W, AC250V, IP20, schwarz, um 35° gedreht; 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> DIN 49 440, approved: VDE0620-1; 2-pole with earthing contact; 16A/3680W, AC250V, IP20, Black, 35° turned;
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> Wiederanschließbar; Innenverdrahtung ohne Euroklemme Weiß 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit Schutzkontaktwinkelstecker 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> Not rewirable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal White 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² with German right angled plug
Profil: <ul style="list-style-type: none"> >1HE, ALU, eloxiert; 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> >1U, ALU, anodized
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> RAL9003, PA6, Glasfaser 30%, Glühdraht-prüfung bis 850°C; V1 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> RAL9003, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850° C ; V1
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> Stahlblech Montage in neun verschiedenen Positionen möglich; 	Mounting brackets: <ul style="list-style-type: none"> Steel sheet For fixing in 9 positions
Abmessung: LxBxH <ul style="list-style-type: none"> Ca. 268,1 x 51,4 x 43,7mm 	Measurement: LxWxH <ul style="list-style-type: none"> approx. 268,1 x 51,4 x 43,7mm
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> verpackt im Polybeutel 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> packed in polybag
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Steckdosenleiste mit Bachmann Logo 2 x 19° Befestigungswinkel (im Polybeutel) 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Socket strip with Bachmann logo 2 x 19° mounting brackets (in polybag)