



Türlautsprecher-Modul  
Line-Level  
TLM/LL 611-02 AG  
210004995-00

## Produktbeschreibung

Türlautsprecher-Modul Line-Level für Siedle Vario mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon, zur Anschaltung an eine symmetrische oder asymmetrische Line-Schnittstelle, z. B. an DoorCom-IP-Anlagen, IP-Server sowie an IP-Telefonanlagen.

### Leistungsmerkmale:

- frontseitige Jalousie aus witterungs- und UV-beständigem Polycarbonat
- Lautsprecher, Sprachlautstärke einstellbar
- langlebiges Elektret-Mikrofon, Mikrofonverstärker mit Lautstärkeregelung
- potentialfreie Lichttaste mit LED-beleuchtetem Lichtsymbol
- symmetrische oder unsymmetrische Übertragung von Line-Signalen möglich (Mikrofon und Lautsprecher getrennt)
- Line-In 800 mVeff, Impedanz 2 kOhm
- Line-Out 100 mVeff, Impedanz 100 Ohm
- eingebaute Echokompensation für Voll-Duplex-Betrieb
- Stummschalte-Funktion (Mute-Funktion)

## Technische Daten

Betriebsspannung:	15–28 V DC
Betriebsstrom:	max. 100 mA
Kontaktart:	Schließer 24 V, 2 A
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 35

## Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
TLM/LL 611-02 AG	Türlautsprecher-Modul Line-Level	Anthrazitgrau	E 210004995-00

## Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 AG	Lackstift	Anthrazitgrau	0	210007124-00



Türlautsprecher-Modul  
Line-Level  
TLM/LL 611-02 AG

210004995

Seite 2

## Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
TLM 611/612/645- TLE 051-02, TLE 061-0, BTLM 650-	Lautsprecher	Sonstiges	E	200029074-00
TLM 611/612/645-.../01, BTLM 650-.../03	Mikrofon	Sonstiges	E	200029078-00
TLM 61x-01, BTLM 650-... AG	Lichttaste mit Lichtsymbol	Anthrazitgrau	E	210007065-00

Türlautsprecher-Modul  
Line-Level  
TLM/LL 611-02 AG

210004995

Seite 3



## Zeichnungen / Montage





Türlautsprecher-Modul  
Line-Level  
TLM/LL 611-02 AG

210004995

Seite 4

---

## Weitere Dokumente

REACH und RoHS Konformität

Zusatzinformation

43,6 kB

[herunterladen](#)