


LED-Rettungszeichenleuchte

**Artikel-Nr. 79030004**



Escape sign luminaire EKW 18 m, nominal operating time 3h, ceiling or wall mounting, incl. pictogram set. Mounting method: Surface mounting, Place of installation: Ceiling-/Wall-mounted, Material: Polycarbonate, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP54, Protection class: (EN 61140) II, Voltage: 230V AC 50Hz, Power: 4.6W, Light colour : White, Adjustability: Not adjustable, With control gear: Yes. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

**Artikel-Nr.** 79030004  
**Stand:** 22.07.2021 04:06

Erkennungsweite (EKW)	32 m
Input voltage max	230.00 V
Art der Kennzeichnung	ein-/zweiseitig
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)
Akkutyp	LiFePO4
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest
Nennbetriebsdauer bei BLF 40 %	8 h
Nennbetriebsdauer bei BLF 100 %	3 h

Notbeleuchtungsfaktor (BLF)	umschaltbar
Material	Polycarbonate
Dimensions	372 x 95 x 205mm
Environment temperature (ta)	+5 bis +45 °C
Power	4.60 W
Degree of protection	IP54
Protection class	II