




Pushing Performance  
Since 1945

## Han-Fast Lock 4-6mm<sup>2</sup> Ag Ro 2300St.



Artikelnummer	09 08 000 6923
Beschreibung	Han-Fast Lock 4-6mm <sup>2</sup> Ag Ro 2300St.

### Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	Han-Fast <sup>®</sup> Lock
Kontaktart	Leiterplattenkontakt
Kontaktbeschreibung	ohne Stift

### Ausführung

Lieferumfang	2300 Stück auf Rolle
--------------	----------------------

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	4 ... 6 mm <sup>2</sup>
Betriebsstrom	≤60 A
Durchgangswiderstand	≤2 mΩ
Abisolierlänge	7,5 mm

### Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	versilbert
Werkstoff Verriegelung	Kupferlegierung
Oberfläche Verriegelung	passiviert
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja

## Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
----------	--

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	6.340 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140014848
eCl@ss	27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)