

Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantstrom)

Artikelnummer:	PLD109
Serienname:	PLD-Serie
EAN:	4037293406147
Zolltarif:	85044082900

5 Jahre Garantie



Artikelbeschreibung

Netzgerät 350mA ▪ 5-9W ▪ IP65 ▪ Primär: 220-240V/AC ▪ dimmbar über Phasen- und abschnitt ▪ Sekundär: AMP-Buchse

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Die Anschlussleitung primärseitig mit, freien Aderenden, hat eine Länge von 15cm und sekundärseitig, mit AMP-Buchse, ebenfalls 15cm. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor 0,95.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002710)

Schutzklasse	II	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Breite (mm)	50,00	Dimmung GPRS	nein
Ausführung	dynamisch	Dimmung LineSwitch	nein
Höhe (mm)	24,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Länge (mm)	48,00	Dimmung Phasenabschnitt	ja
Geeignet für Außengebrauch	ja	Dimmung Phasenanschnitt	ja
Ausgangsleistung (W)	5,00 bis 9,00	Dimmung programmierbar	nein
Schutzart (IP)	IP65	Dimmung RF	nein
Ausgangsstrom (mA)	350,00	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Geeignet für Konstantstrom	ja	Dimmung Touch and Dim	nein
Geeignet für Konstantspannung	nein	Dimmung Zigbee	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Ohne Dimmfunktion	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	Dimmung DSI	nein
Dimmung 0-10 V	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Dimmung 1-10 V	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Dimmung DALI	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Dimmung DMX	nein		