


ECHANI-IP-S LED-Wandeinbauleuchtenset, IP54, schaltbar
 Artikel-Nr. 10011225

Licht.
 Für Generationen.



Ausschreibungstext

Quadratische LED-Wandeinbauleuchtenset, IP54, schaltbar, Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 65 mm, Gewicht 0,172 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine opale Kunststoff- Abdeckung. Bemessungslichtstrom 60 lm, Bemessungsleistung 1 x 1,2 W, Leuchten-Lichtausbeute 50 lm/W, Lichtfarbe, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 6.500 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 70, Gehäusewerkstoff: Edelstahl / Acryl / Kunststoff / Kautschuk, Farbe: edelstahl, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP54. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	10011225
GTIN	4250047765752
Serienname	ECHANI-IP-S
Kurzbeschreibung	LED-Wandeinbauleuchtenset, IP54, schaltbar
Material	Edelstahl / Acryl / Kunststoff / Kautschuk
Farbe	edelstahl
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	quadratisch
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	65 mm
Breite	80 mm
Aufbauhöhe	80 mm
Nettogewicht	0,172 kg

ECHANI-IP-S LED-Wandeinbauleuchtenset, IP54, schaltbar

Artikel-Nr. 10011225

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	6.500 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	60 lm/m
Systemeffizienz	50 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 70
Reflektor	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	1,2 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP54
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
Schutzklasse	II
Schutzart	IP66
Ansteuerung	schaltbar
Konfektionierung	Plug&Play

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Wandmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,202 kg
Länge Verpackung	95 mm
Breite Verpackung	75 mm
Höhe Verpackung	95 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.