

Datenblatt Art. 919.171

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Vollgummi-Winkelstecker

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~ AC	Rated current / rated voltage	16A / 250V~ AC
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung Für Leitungen bis H07RN-F 3G 2,50mm ²		Supply cable For cable types up to H07RN-F 3G 2,50mm ²	
Typ Mit Zugentlastung Mit Schraubklemme Mit Schnappverrastung	341Gu/Wi	Type With strain relief With screw terminals With snap latch	341Gu/Wi
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material Gehäuse: SBR (Styrol Butadien Rubber), schwarz Kontakte: CUZn		Material Housing: SBR (styrol butadien rubber), black Contacts: CUZn	
Lieferumfang 1x Vollgummi-Winkelstecker mit Schutzkontakt Im Polybeutel		Scope of delivery 1x Rubber right-angled plug with earthing contact Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	-40°C – +70°C	Surrounding temperature during mounting and use	-40°C – +70°C
Schutzart	IP44	Protection type	IP44
Konformität / Approbation		Conformity / Approval	
Bauart geprüft RoHs konform	DIN 49441-2-AR1	Type approved RoHs conformal	DIN 49441-2-AR1

