

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 56.703.7255.5

**Etagenklemme WKFN 2,5 E/35/LD+PO24**

 Etagenklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35,  
 Nennquerschnitt: 2.5 mm<sup>2</sup>, Baubreite: 5 mm, Farbe: rot

Art. Nr.	56.703.7255.5
EAN	4015573747883
Bestelleinheit	100 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Farbe	rot
Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	5 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja
Bauelementetyp	LED

**Technische Daten**

Bemessungsspannung	24 V
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	82,2 mm

**Anschlussdaten**

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,14 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrätig	4 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,14 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt feindrätig	2,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	11 mm

**Technische Daten UL/CSA**

Querschnitt UL	22-12 AWG
Spannung UL	24 V
Querschnitt CSA	22-12 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	20 A

**Technische Zeichnung**
