

Datenblatt Art. 149.0001

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

DC-Anschlussleitung Barco Clickshare CS-100

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	10A / 50VDC	Rated current / rated voltage	10A / 50VDC
Produkteigenschaften		Product attributes	
Länge (L)	0,45 m	Length (L)	0,45 m
Leitungstyp	H05V-K	Cable type	H05V-K
Anzahl Adern	2	Number of wires	2
Querschnitt (je Ader)	1,0 mm ²	Diameter (per wire)	1,0 mm ²
Mantelisoliation	PET6	Sheath insulation	PET6
Aderisolation	PVC	Wire insulation	PVC
Farbe Mantelisoliation	schwarz	Colour Sheath insulation	black
Seite 1		Side 1	
Stecker		Plug	
WIELAND GST15i2 Stecker		WIELAND GST15i2 plug	
2-polig, Gehäuse schwarz, Codierung pastellblau		2-polig, housing black, coding pastel blue	
Seite 2		Side 2	
Stecker		Plug	
Hohlstecker, 2-polig		Power DIN 4-poles	
Außendurchmesser D5,5 mm		Outerdiameter D5,5 mm	
Innendurchmesser D2,5 mm		Innerdiameter D2,5 mm	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x DC-Anschlussleitung		1x DC-connection cable	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	-5°C – 40°C	Surrounding temperature during mounting and use	-5°C – 40°C
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25° – 60°	Surrounding temperature during transport and storage	-25° – 60°
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 – 95%	Relative humidity (non-condensing)	5 – 95%
Schutzart	IP20	Protection type	IP20

Einzelader Zuschnitt 450mm H05V-K 1mm² rot und schwarz