


RGBW-Funk-Wandpanel zu 18192000
Artikel-Nr. 18194070



. Einbaumontage, Wandmontage. RGBW-Funk-Wandpanel zur Ansteuerung von RGBW-LED-Modulen für Farb- und Weißlicht.

Nennspannung: 110-230 V AC 50 Hz,
Stromaufnahme: 15 mA,
Funkfrequenz: 869,5 MHz, Sendeleistung (Ps) < 0 dBm,
Reichweite (Sichtverbindung): bis zu 20 m,
Umgebungstemperatur (ta): 0 °C bis +40 °C,
Anschluss über Schraubklemmen,
Montage in Gerätedose (Unterputz),
Einbautiefe in Gerätedose: 20 mm,
Außenabmessungen: L 86 x B 86 x T 12 mm,
Material: Glas / Kunststoff,
Controller pro Wandpanel: max. 4 (bei optimaler Funkverbindung)

Funktionsumfang:

- Ein / Aus
- RGB-Farbwechsel über Touchwheel
- Dimmtasten für rot / grün / blau / weiß
- Dimmung der eingestellten Lichtfarbe
- Speichertaste S
- Farbverlauf: Start / Stopp
- Farbverlauf: Geschwindigkeit

Kompatibel zu Funk-Master-Controller 18192000, weitere Funktionen entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung.

. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Wandmontage, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz.

Artikel-Nr.	18194070
Stand:	22.07.2021 21:35

Farbe	weiß	Schutzklasse	II
Länge	86 mm	Länge	86 mm
Spannung	230V AC 50Hz	Breite	86 mm
Schutzart	IP20	Höhe	12 mm