


# WISI DRX 5002 A

FLEXSWITCH Verteiler, 2-fach für einen Satelliten



## Kurzbeschreibung

Der DRX 5002 A ist ein passiver 2-fach Verteiler, um die Signale von einem Satelliten und terrestrischer Signale von einer Stammleitung auf zwei Stränge zu verteilen. Aufgrund seiner geringen Verteildämpfung eignet sich der Verteiler optimal für den Aufbau von Multischalterkaskaden. Wird das optionale Netzteil DRP 1533 am DRX 5002 A betrieben, so wird das angeschlossene LNB mit DC-Betriebsspannung versorgt. Eine zusätzliche Weiterleitung dieser Betriebsspannung in die Stammleitung, um nachfolgende Verstärker zu speisen, ist gewährleistet.

## Auf einen Blick:

- Passiver 2-fach Verteiler für einen Satelliten und terrestrische Signale
- Hohes Schirmungsmaß der Klasse A
- Kompakte Abmessungen mit vertikalen und horizontalen Verteilungsausgängen
- DC Anschluss für DRP 1533
- Made in Germany

WISI Communications GmbH & Co. KG  
Empfangs- und Verteiltechnik  
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7  
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320  
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350  
E-Mail: [info@wisi.de](mailto:info@wisi.de)

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 1. Februar 2022, 12:02 PM

## Technische Daten

<b>SAT-ZF-Stamm</b>	
Eingänge SAT	4 St.
Frequenzbereich SAT	950...2200 MHz
Entkopplung SAT - SAT	40 dB
Rückflussdämpfung SAT	10 dB
<b>Terrestrischer Stamm</b>	
Eingänge TERR	1 St.
Frequenzbereich TERR	5...862 MHz
Entkopplung TERR - SAT	30 dB
Rückflussdämpfung TERR	10 dB
<b>Verteilungsgänge</b>	
Ausgänge SAT	8 St.
Ausgänge TERR	2 St.
Frequenzbereich	5...2200 MHz
Verteildämpfung SAT	3,5...4,1 dB ( $\pm 0,5$ dB)
Verteildämpfung TERR	3,2...4,1 dB ( $\pm 0,5$ dB)
Rückflussdämpfung	10 dB
<b>Anschlüsse</b>	
F-Buchse	16 St.
<b>Allgemeine Daten</b>	
Schirmungsmaß	Klasse A, nach EN 50083-2
Impedanz	75 $\Omega$
Betriebstemperaturbereich	-20...+50 °C
Gewicht	0,39 kg
Abmessungen (BxHxT)	136 x 136 x 31 mm

## Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	210 x 150 x 55 mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	1,7 dm <sup>3</sup>
Bruttogewicht Verkaufseinheit	0,410 kg
Versandseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Versandseinheit	210 x 150 x 55 mm
Verpackungsvolumen Versandseinheit	1,7 dm <sup>3</sup>
Bruttogewicht Versandseinheit	0,410 kg
EAN	4010056765231
Artikelnummer	76523
Zolltarifnummer	85291095