

Datenblatt Art. 912.971

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Montagekupplung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung Für Leitungen H05VV-F 3G von 0,75 bis 2,5 mm ²		Supply cable For cables H05VV-F 3G from 0,75 to 2,5 mm ²	
Zugentlastung	Druckstück mit 2 Schrauben	Strain relief	Clamping piece with 2 screws
max. Drehmoment für Zugentlastung	0,5 Nm	max. torque for strain relief	0,5 Nm
max. Drehmoment für Anschlussschraube	0,4 Nm	max. torque for connection screws	0,4 Nm
Wiederanschließbar Mit Schraubklemme		Rewireable With screw terminals	
Kupplung	CEE 7/3 /Type E/F)	Coupling	CEE 7/3 /Type E/F)
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
max. zulässiger Außendurchmesser der Anschlussleitung	10,4mm	ma. Permissible outer diameter of the connection cable	10,4mm
Außendurchmesser an der breitesten Stelle	44mm	Outer diameter at the widest point	44mm
Mantelabisolierlänge	40 bis 45mm	Jacket stripping length	40 bis 45mm
Aderabisolierlänge	7mm	Wire stripping length	7mm
Material Gehäuse: Polypropylen, grau ähnlich RAL7035		Material Housing: Polypropylene, grey similar to RAL7035	
Kontaktträger: Polyamid + 30% GF, grau ähnlich RAL7035		Contact holder: Polyamide + 30% GF, grey similar to RAL7035	
Lieferumfang 1x Schutzkontaktkupplung		Scope of delivery 1x Coupling with earthing contact	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP20	Protection type	IP20