

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.110.1655.0

### Erdleiter trenn klemme 9760 U/8 TKE 48 V/V0

Erdleiter trenn klemme für 24-48V mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 10 mm<sup>2</sup>, Baubreite 17 mm, Farbe grau



Art. Nr.	57.110.1655.0
EAN	4015573604247
Bestelleinheit	25 Stück

#### Zulassungen

#### Technische Daten

##### Hinweis

Integrierte Prüfbuchse	nein
------------------------	------

##### Allgemein

Nennquerschnitt	10 mm <sup>2</sup>
Farbe	grau
Breite/Rastermaß	17,5 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

##### Technische Daten

Bemessungsstrom	30 A
Bemessungsspannung	48 V
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	71 mm

##### Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrähtig	1 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrähtig	10 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt feindrähtig	1 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt feindrähtig	10 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	9 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	1,2 Nm

##### Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	18-8 AWG
Spannung UL	48 V

Strom Factory Wiring	25 A
Strom Field Wiring	25 A
Querschnitt CSA	18-8 AWG
Spannung CSA	48 V
Strom CSA	25 A

## Technische Zeichnung



