



# Accentline

## Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F


Der Accentline Niedervolt-Halogenbrenner ist die ideale Lösung für kleine dekorative Leuchten, die mit hellem, funkelndem Halogenlicht Ihre Objekte in den Mittelpunkt rücken. Die dichroitische Beschichtung verhindert dabei Wärmeübertragung auf das beleuchtete Objekt.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	GU5.3 [ GU5.3]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [ Beliebig]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	4000 h
Nennlebensdauer (Nom)	4000 h
Schaltzyklus	16000X
Lichttechnische Daten	
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 °
Lichtstrom (Nom)	680 lm
Lichtstärke (max.)	1500 cd
Nenn-Abstrahlungswinkel	36 °
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Farbwiedergabeindex (Nom.)	100
Lichtstrom im 90° Winkel	680 lm
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	50 W
Startzeit (Nom)	0.0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	instant full light s

Spannung (Nom)	12 V
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	B
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	53 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869658845100
Bestell-Produktname	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
EAN/UPC - Produkt	8718696588451
Bestellcode	58845100
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	50
Material-Nr. (12NC)	926000850063
Nettogewicht (Einzelteil)	0.006 kg

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

MR16 4000h 12V 50W 36D GU5.3

Photometrische Daten

