

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.238.7000.2

### Konfektionierte Leitung GST18i3K1BS 25E 70WS

GST18i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 7,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe weiß, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 92.238.7000.2 |
| EAN            | 4015573370593 |
| Bestelleinheit | 5 Stück       |

### Zulassungen



### Technische Daten

#### Allgemein

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Bemessungsstrom                | 20 A                                    |
| Bemessungsspannung             | 250 V                                   |
| Bemessungsstoßspannung         | 4 kV                                    |
| Verschmutzungsgrad             | 2                                       |
| Mechanische Codierung Code     | Code 1                                  |
| Verriegelbar                   | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz   | weiß                                    |
| Polkennzeichnung               | L, N, PE                                |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | weiß                                    |

#### Ausführung

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt           | 2,5 mm²            |
| Schutzart (IP)                   | IP20               |
| Typ der Leitung                  | H05VV-F            |
| Farbe der Leitung                | weiß               |
| Kabeldurchmesser max.            | 10,2 mm            |
| Leitungsart                      | Buchse - Stecker   |
| Art der konfektionierten Leitung | Verbindungsleitung |
| Ausführung Seite 1               | GST18i3 Buchse     |
| Ausführung Seite 2               | GST18i3 Stecker    |

#### Werkstoff

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Oberflächenbehandlung                    | verzinkt  |
| Halogenfrei                              | nein      |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit     | 70 °C     |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C    |
| Brandlast                                | 4,161 kWh |
| Brandklasse                              | Eca       |

#### Abmessungen

|             |     |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 7 m |
|-------------|-----|



## Technische Zeichnung

