



RKF 4 HF 3000K 3800lm 43W | Artikelnummer 76123344



PMMA
650°C

IK02

HB



Runde, flache Wand- und Deckenleuchte mit LED-Technik, schaltbar über integrierten HF-Sensor. Gehäuse aus profiliertem, weiß pulverbeschichtetem Stahlblech. Bombierte, glatte Abdeckung aus UV-beständigem PMMA (Acrylglas), opal. Praktische, integrierte, Bajonett-Verschlussmechanik, keine separaten Verschlüsse notwendig. 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich, 2 Kabeleinführungen. Geeignet für die Montage an Wand und Decke oder gependelt mit 3-Punkt-Seilabhängung. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen.

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer | 76123344 |
| Bestellbezeichnung | RKF 4 HF-S |
| Betriebsgerät | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Netzspannung | 220-240V/50-60Hz |
| Spannungsart | AC |
| Anschlussleistung max. | 43 W |
| Leistungs/Powerfaktor | 0,95 |
| Lichtausbeute max. Bestromung | 88 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom max. | 3800 lm |
| Flickerwert (Ripple) | <= 2 % |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Farbtoleranz (MacAdam) | 3 |
| Nennlebensdauer | 50000 h |
| Lebensdauerbewertung | L70/B10 |
| Lichtoptik | Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Anschlussart | 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt |

Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage, Pendelausführung als Variante möglich
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

- Grundbeleuchtung

RKF 4 HF 3000K 3800lm 43W | Artikelnummer 76123344

| Technische Daten | |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16 | 46 Stück |
| Gehäuse | Gehäuse aus Stahlblech weiss |
| Kabeleinführung (Position) | rückseitig |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -20 °C |
| Prüfungen | |
| Schutzklasse | SK I |
| Schutzart | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Brennbarkeit (UL94) | HB |
| Glühdrahtfestigkeit | PMMA 650°C |
| CE-Konform | Ja |
| Maße und Gewichte | |
| Durchmesser | 464 mm |
| Höhe (H) | 120 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 2,09 Kg |
| Nettogewicht | 1,7 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |
| Paletteneinheit | 60 Stück |

RKF 4 HF 3000K 3800lm 43W | Artikelnummer 76123344

Zubehör (Optional)




| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--------------------|
| 35974070 | Seilabhängesatz |



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|----------------------|
| 36055245 | Dekorring RKL 4 weiß |



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|------------------------|
| 36055248 | Dekorring RKL 4 silber |





| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--------------------|
| 45640316 | Wanne RKF-Z 4 |

Ersatzteile



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--------------------|
| 45640326 | Wanne RKF 4 |

RKF 4 HF 3000K 3800lm 43W | Artikelnummer 76123344



Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 51 | Fax +49 7542 517 49
info@fluolite.de | www.fluolite.de