

Schutzhandschuh-Kupplungen - mit Klappdeckel, belgisch/französisches System



| Artikelbeschreibung | |
|----------------------|--------------------------|
| BALS-Art.-Nr | 7490-1 |
| EAN | 4024941429054 |
| Produktgruppe | Schutzhandschuh-Kupplung |
| Stromstärke | 16A |
| Polzahl | 3p |
| Anordnung der Phasen | 2P+PE |
| Spannung | 250V~ |
| Frequenz | AC |

Artikelbeschreibung

| | |
|-----------------------------|---|
| Schutzart | IP54 |
| Kennfarbe | blau |
| Gerätefarbe | Klappdeckel schwarz RAL 9005, Kragen schwarz RAL 9005, Kabelverschraubung schwarz RAL 9005, Gehäusehaube schwarz/blau |
| Anschlusstechnik | Kopfschraubenklemme |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 4,0 qmm |
| Kabeleinführung | mit Kabelverschraubung |
| Geräte-Höhe | 129mm |
| Geräte-Breite | 64mm |
| Geräte-Tiefe | 52mm |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontakträger ist aus Polyamid |

Zusätzliche technische Informationen

| | |
|--|--|
| | Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastschieber arretiert. Ein Öffnen ist nur mittels Schraubendreher möglich, Mit gummirter Verschraubung (SUSTAINABLE-GRIP), Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Mit gummirter Haube (SUSTAINABLE-GRIP) |
| | Der Klappdeckel ist selbstschließend |

Logistikdaten

| | |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0,102 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte |

Logistikdaten

| | |
|----------------|-------------|
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| Länge | 52 mm |
| Breite | 64 mm |
| Höhe | 129 mm |
| Gewicht | 0,103 kg |
| Volumen | 409,344 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 20 ST |
| Länge | 245 mm |
| Breite | 177 mm |
| Höhe | 185 mm |
| Gewicht | 2,173 kg |
| Volumen | 7.140 ccm |





