



Produktbeschreibung	
UAE-Anschlussdose, 2-fach, Aufputz, mit schaltbaren Widerständen, 2 x 4-polig, 4 Schraubkontakte, reinweiß (ähnlich RAL 9010)	
- 8-polige Buchsenelemente, für 6- und 8-polige Stecker	
- RJ11/12-Tauglichkeit ohne zusätzliche Reduzierelemente	
- Stecköffnung schräg nach unten geneigt	
- Schraubkontakte für einen Leiter bis 1mm Ø, 2 Adern je Kontakt	
- alternativ LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal	
- vergoldete Kontaktflächen	
- Widerstände zu-/abschaltbar über Steckbrücken	
- Nennspannung: 125 V	
- Nennstrom: 1 A bei 50° C	
- Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min.	
- Kontaktwiderstand: <= 20 mOhm	
- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:	
- TIA/EIA-568-B.2-2001, Cat. 3	
- Lebensdauer: > 2500 Steckzyklen	
- passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, u.a.)	

Merkmale	
Allgemein	
Ausführung	Buchse
Klassifikation	Cat.3
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85369010
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921041017
Montagearten	
Aufputz	Ja
Hutschiene	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	65
Breite mm	80
Höhe mm	26
Nettogewicht Stück kg	0,031
Zertifizierungen	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja

Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	10
VPE Gewicht kg	0,38
VPE Abmessung Breite mm	134
VPE Abmessung Höhe mm	134
VPE Abmessung Tiefe mm	82
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	13010440, 13011240
Zubehörartikel	10010001, 10010051, 10010055, 13510003, 13510053, 13510503, 13510505, 13511503, 221012

