

**EAN:** 4013288233578

**Abmessung:** 199x66x36 mm

**Teilenr:** 05075870001

**Gewicht:** 249 g

**Artikel-Nr:** 7508 VDE

**Ursprungsland:** CZ

**Zolltarifnr.:** 82054000

- VDE Drehmoment-Handhalter 7508 mit 5 voreingestellten Werten (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
- Speed: Extrem schnelles Einstellen der Anzugsdrehmomente
- Safe: Überrutschende, nicht überziehbare Drehmomentfunktion für Rechts-/ Linksanzug
- Torque Lock Funktion: Für hohe Löse- und Anzugsmomente ohne Drehmoment
- Mit Freilaufhülse und Aufnahme für Wera VDE-Wechselklingen

**Anwendung:** Ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen

**Ausführung:** 9 mm Sechskantaufnahme. Fünf wählbare maximale Anzugsdrehmomente. Eine Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse-/Anzugsmomente. Präzision:  $\pm 10\%$ . Numerische Drehmomentwert-Anzeige. Verlässliches Überrutschen bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes.

**Griff:** Kraftform, mehrkomponentig

VDE-isolierter Drehmomentschraubendrehergriff mit 9 mm Sechskantaufnahme; ausschließlich für Wera Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen. Für professionelles Schrauben/Feinjustage UND für drehmomentkontrolliertes Schrauben. Überrutschende, nicht überziehbare Drehmomentfunktion für Rechts-/ Linksanzug. Mit fünf wählbaren Anzugsdrehmomenten Rechts/Links (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm), die extrem schnell eingestellt werden können. Eine Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse-/Anzugsmomente. Mit Freilaufhülse für eine gute Führung des Werkzeugs während des Schraubvorgangs.

#### Weblink

<https://www.wera.de/de/05075870001>

Wera - 7508 VDE

05075870001 - 4013288233578

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0


E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Stückgeprüft



Die Stückprüfung bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.

Griff für Wera VDE-Wechselklingen



Der Handhalter Safe-Torque Speed VDE ist ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen geeignet.

Fünf wählbare Anzugsdrehmomente



Fünf wählbare Anzugsdrehmomente (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm) und eine Feststellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente.

Schnelle Drehmomenteinstellung




Schnelle Einstellung der wählbaren Anzugsdrehmomente.

Hör- und spürbares Überraschen



Deutlich hör- und spürbares Überraschen beim Erreichen des eingestellten Drehmomentes.

Sichere Drehmomentübertragung



Die überraschende Drehmomentfunktion für Rechts-/Linksanzug verhindert das ungewollte Übertragen zu hoher Drehmomente.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



mm



Nm



Nm



Nm



Nm



Nm



mm

05075870001	9	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	192
-------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Weblink

<https://www.wera.de/de/05075870001>

Wera - 7508 VDE

05075870001 - 4013288233578

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)