

# KEL Kabeleinführungsleisten, mittig geteilt

für Leitungen mit Stecker / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE  
12

c N  
us

DNV  
PNEUMATICS

R1A  
EN 45545-2

HL3

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

()  
EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

Made in  
Germany

Mittig teilbare Kabeleinführung mit Schutzart IP54 / UL Type 12 für Leitungen mit Stecker.

Die dem Leitungsdurchmesser entsprechende KT Kabeltülle wird um die Leitung gelegt und in die Kabeleinführungsleiste eingesetzt. Leitungen von 1 bis 35 mm Durchmesser können eingeführt, abgedichtet und zugleich gemäß DIN EN 62444 zugentlastet werden.

Die Kabeleinführung KEL passt auf Standardausbrüche für 10-, 16- und 24-polige schwere Steckverbinder. Für die Ausbruchbreite kann anstatt 36 mm auch 46 mm gewählt werden. So können auch größere Steckverbinder eingeführt werden.

Erweiterte KEL-Leisten bieten die Möglichkeit, eine weitaus größere Anzahl von Leitungen einzuführen.

Durch Verwendung von zusätzlichen Mittelteilen werden die KEL Kabeleinführungsrahmen erweitert, so dass bis zu 120 konfektionierte Leitungen eingeführt werden können.

Eine Flachdichtung für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten. Zur werkzeugfreien Montage/Demontage der meisten Baugrößen kann der Montagerahmen KEL-SNAP eingesetzt werden.

Die Ausführung mit Gewindebuchsen ermöglicht das Anschrauben der Kabeleinführungsleiste an der Gehäuseinnenseite. Dies schützt vor Vandalismus und mutwilligem Abschrauben von der Außenseite.

## Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 °C bis 140 °C
Eigenschaften	vibrationssicher, silikonfrei, rostfrei (V2A-Versionen), halogenfrei, UV-beständig
Montageart	Schrauben, Rosten mit KEL-SNAP
Aufbauhöhe	17 mm

## Vorteile

- Garantieerhalt konfektionierter Leitungen
- Nachrüstungen, Servicearbeiten problemlos und schnell durchführbar
- Hohe Packungsdichte, große Variabilität
- Zugentlastung gemäß DIN EN 62444
- Hohe Stabilität, vibrationssicher
- Platz sparende, kompakte Bauform
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen

## Produktvarianten & Größen

KEL 24|10



Artikelnummer

**42241**

Höhe

**17 mm**

EAN

**4251269308277**

Aufbauhöhe

**17 mm**

Verpackungseinheit

**10**

Ausbruchgröße

**112 x 36 mm**

Für max. Anzahl Leitungen

**40**

Anzahl Schraublöcher

**4**

Max. Kabeldurchmesser

**17 mm**

Durchmesser Schraublöcher

**5,8 mm**

Länge

**147 mm**

Material Schrauben

**Stahl, galvanisch verzinkt**


Breite

**58 mm**

Min. Kabeldurchm., mit Stecker


**10 x KT klein**

Bestückbar mit Tüllen




Artikelnummer	<b>42241.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308284</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>40</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>10 x KT klein</b>
		Bestückbar mit Tüllen	

## KEL 24|7



Artikelnummer	<b>42247</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308314</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>25</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>6 x KT klein</b>
		Bestückbar mit Tüllen	<b>1 x KT groß</b>

## KEL 24|7 V2A




Artikelnummer	<b>42247.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308321</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>25</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>6 x KT klein</b>
		Bestückbar mit Tüllen	<b>1 x KT groß</b>

## KEL 24|5




Artikelnummer	<b>42248</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308338</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>20</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>5 x KT klein</b>
		Bestückbar mit Tüllen	


## KEL 24|5 V2A




Artikelnummer	<b>42248.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308345</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>20</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>5 x KT klein</b>
		Bestückbar mit Tüllen	

**KEL 24|4**


Artikelnummer	<b>42244</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308291</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>10</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>2 x KT klein</b>
		Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x KT groß</b>

**KEL 24|4 V2A**


Artikelnummer	<b>42244.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308307</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>10</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>2 x KT klein</b>
		Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x KT groß</b>

**KEL 24|15-E**


Artikelnummer	<b>42209</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308017</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 66 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>60</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>83 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>15 x KT klein</b>
		Bestückbar mit Tüllen	

**KEL 24|15-E V2A**


Artikelnummer	<b>42209.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308024</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 66 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>60</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>83 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>15 x KT klein</b>
		Bestückbar mit Tüllen	

**KEL 24|12-E**


Artikelnummer	<b>42208</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307997</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 66 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>45</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>83 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>11 x KT klein</b>
		Bestückbar mit Tüllen	<b>1 x KT groß</b>




Artikelnummer	<b>42208.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308000</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 66 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>45</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>83 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>11 x KT klein</b>
		Bestückbar mit Tüllen	<b>1 x KT groß</b>

**KEL 24|10-E**


Artikelnummer	<b>49056</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269312212</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 66 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>39</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>83 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>10 x KT klein</b>
		Bestückbar mit Tüllen	

**KEL 24|10-E V2A**


Artikelnummer	<b>49056.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269312229</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 66 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>40</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>83 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>10 x KT klein</b>
		Bestückbar mit Tüllen	

**KEL 24|9-E**


Artikelnummer	<b>42207</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307973</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 66 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>30</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>83 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>7 x KT klein</b>
		Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x KT groß</b>

**KEL 24|9-E V2A**


Artikelnummer	<b>42207.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307980</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 66 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>30</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>83 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>7 x KT klein</b>
		Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x KT groß</b>

**KEL 24|20-MT**


Artikelnummer	<b>42232</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308215</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 82 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>80</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>102 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	<b>20 x KT klein</b>

**KEL 24|20-MT V2A**


Artikelnummer	<b>42232.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308222</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 82 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>80</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>102 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	<b>20 x KT klein</b>

**KEL 24|17-MT**


Artikelnummer	<b>42224</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308130</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 82 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>65</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>102 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	<b>16 x KT klein</b>
			<b>1 x KT groß</b>

**KEL 24|17-MT V2A**


Artikelnummer	<b>42224.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308147</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 82 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>65</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>102 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	<b>16 x KT klein</b>
			<b>1 x KT groß</b>

**KEL 24|14-MT**


Artikelnummer	<b>42225</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308154</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 82 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>50</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>102 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	<b>12 x KT klein</b>
			<b>2 x KT groß</b>




Artikelnummer	<b>42225.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308161</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 82 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>48</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>102 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>12 x KT klein</b>
		Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x KT groß</b>

**KEL 24|11-MT**


Artikelnummer	<b>42222</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308093</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 82 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>35</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>102 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>8 x KT klein</b>
		Bestückbar mit Tüllen	<b>3 x KT groß</b>

**KEL 24|11-MT V2A**






Artikelnummer	<b>42222.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308109</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 82 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>35</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>102 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>8 x KT klein</b>
		Bestückbar mit Tüllen	<b>3 x KT groß</b>


**KEL 24|8-MT**

Artikelnummer	<b>42221</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308079</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 82 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>20</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>102 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>4 x KT klein</b>
		Bestückbar mit Tüllen	<b>4 x KT groß</b>


**KEL 24|8-MT V2A**

Artikelnummer	<b>42221.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308086</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 82 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>20</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>102 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>4 x KT klein</b>
		Bestückbar mit Tüllen	<b>4 x KT groß</b>


	Artikelnummer EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Länge Breite	<b>42234</b> <b>4251269308253</b> <b>1</b> <b>120</b> <b>17 mm</b> <b>147 mm</b> <b>146 mm</b>	Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgröße Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Material Schrauben Min. Kabeldurchm., mit Stecker Bestückbar mit Tüllen	<b>17 mm</b> <b>17 mm</b> <b>112 x 126 mm</b> <b>8</b> <b>5,8 mm</b> <b>Stahl, galvanisch verzinkt</b> <b>30 x KT klein</b>
	Artikelnummer EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Länge Breite	<b>42234.200</b> <b>4251269308260</b> <b>1</b> <b>120</b> <b>17 mm</b> <b>147 mm</b> <b>146 mm</b>	Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgröße Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Material Schrauben Min. Kabeldurchm., mit Stecker Bestückbar mit Tüllen	<b>17 mm</b> <b>17 mm</b> <b>112 x 126 mm</b> <b>8</b> <b>5,8 mm</b> <b>Edelstahl V2A</b> <b>30 x KT klein</b>
	Artikelnummer EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Länge Breite	<b>42233</b> <b>4251269308239</b> <b>1</b> <b>105</b> <b>35 mm</b> <b>147 mm</b> <b>146 mm</b>	Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgröße Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Material Schrauben Min. Kabeldurchm., mit Stecker Bestückbar mit Tüllen	<b>17 mm</b> <b>17 mm</b> <b>112 x 126 mm</b> <b>8</b> <b>5,8 mm</b> <b>Stahl, galvanisch verzinkt</b> <b>26 x KT klein</b> <b>1 x KT groß</b>
	Artikelnummer EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Länge Breite	<b>42233.200</b> <b>4251269308246</b> <b>1</b> <b>105</b> <b>35 mm</b> <b>147 mm</b> <b>146 mm</b>	Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgröße Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Material Schrauben Min. Kabeldurchm., mit Stecker Bestückbar mit Tüllen	<b>17 mm</b> <b>17 mm</b> <b>112 x 126 mm</b> <b>8</b> <b>5,8 mm</b> <b>Edelstahl V2A</b> <b>26 x KT klein</b> <b>1 x KT groß</b>
	Artikelnummer EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Länge Breite	<b>42227</b> <b>4251269308192</b> <b>1</b> <b>90</b> <b>35 mm</b> <b>147 mm</b> <b>146 mm</b>	Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgröße Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Material Schrauben Min. Kabeldurchm., mit Stecker Bestückbar mit Tüllen	<b>17 mm</b> <b>17 mm</b> <b>112 x 126 mm</b> <b>8</b> <b>5,8 mm</b> <b>Stahl, galvanisch verzinkt</b> <b>22 x KT klein</b> <b>2 x KT groß</b>




Artikelnummer	<b>42227.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308208</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 126 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>90</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>8</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>146 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	
			<b>22 x KT klein</b>
			<b>2 x KT groß</b>

**KEL 24|21-2MT**


Artikelnummer	<b>42226</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308178</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 126 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>75</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>8</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>146 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	
			<b>18 x KT klein</b>
			<b>3 x KT groß</b>

**KEL 24|21-2MT V2A**


Artikelnummer	<b>42226.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308185</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 126 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>75</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>8</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>146 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	
			<b>18 x KT klein</b>
			<b>3 x KT groß</b>

**KEL 24|12-2MT**


Artikelnummer	<b>42223</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308116</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 126 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>30</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>8</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>146 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	
			<b>6 x KT klein</b>
			<b>6 x KT groß</b>

**KEL 24|12-2MT V2A**


Artikelnummer	<b>42223.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308123</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 126 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>30</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>8</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>146 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	
			<b>6 x KT klein</b>
			<b>6 x KT groß</b>

**KEL 16|8**


Artikelnummer	<b>42168</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307911</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>86 x 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>32</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	<b>8 x KT klein</b>

**KEL 16|8 V2A**


Artikelnummer	<b>42168.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307928</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>86 x 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>30</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	<b>8 x KT klein</b>

**KEL 16|5**

Artikelnummer	<b>42165</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307898</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>86 x 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>17</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	<b>4 x KT klein</b>
			<b>1 x KT groß</b>

**KEL 16|5 V2A**


Artikelnummer	<b>42165.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307904</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>86 x 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>17</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	<b>4 x KT klein</b>
			<b>1 x KT groß</b>

**KEL 16|4**

Artikelnummer	<b>42164</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307874</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>86 x 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>16</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	<b>4 x KT klein</b>

**KEL 16|4 V2A**


Artikelnummer	<b>42164.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307881</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>86 x 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>16</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	<b>4 x KT klein</b>

**KEL 16|2**


Artikelnummer	<b>42162</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307850</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>86 x 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>2</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x KT groß</b>

**KEL 16|2 V2A**


Artikelnummer	<b>42162.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307867</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>86 x 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>2</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x KT groß</b>

**KEL 16|12-E**


Artikelnummer	<b>42141</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307713</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>86 x 66 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>48</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>84 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	<b>12 x KT klein</b>

**KEL 16|12-E V2A**


Artikelnummer	<b>42141.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307720</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>86 x 66 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>48</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>84 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	<b>12 x KT klein</b>

**KEL 16|6-E**


Artikelnummer	<b>42140</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307690</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>86 x 66 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>18</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>84 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	
			<b>4 x KT klein</b>
			<b>2 x KT groß</b>

**KEL 16|6-E V2A**


Artikelnummer	<b>42140.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307706</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>86 x 66 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>18</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>84 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	
			<b>4 x KT klein</b>
			<b>2 x KT groß</b>

**KEL 16|16-MT**


Artikelnummer	<b>42145</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307775</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>86 x 82 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>64</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>102 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	
			<b>16 x KT klein</b>

**KEL 16|16-MT V2A**


Artikelnummer	<b>42145.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307782</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>86 x 82 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>61</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>102 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	
			<b>16 x KT klein</b>

**KEL 16|10-MT**


Artikelnummer	<b>42144</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307751</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>86 x 82 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>34</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>102 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	
			<b>8 x KT klein</b>
			<b>2 x KT groß</b>




Artikelnummer	<b>42144.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307768</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>86 x 82 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>34</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>102 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>8 x KT klein</b>
		Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x KT groß</b>

**KEL 16|4-MT**


Artikelnummer	<b>42143</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307737</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>86 x 82 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>4</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>102 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>4 x KT groß</b>
		Bestückbar mit Tüllen	

**KEL 16|4-MT V2A**


Artikelnummer	<b>42143.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307744</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>86 x 82 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>4</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>102 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>4 x KT groß</b>
		Bestückbar mit Tüllen	


**KEL 16|24-2MT**

Artikelnummer	<b>42149</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307836</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>86 x 126 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>96</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>8</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>146 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>24 x KT klein</b>
		Bestückbar mit Tüllen	


**KEL 16|24-2MT V2A**

Artikelnummer	<b>42149.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307843</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgröße	<b>86 x 126 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>96</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>8</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>146 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>24 x KT klein</b>
		Bestückbar mit Tüllen	


	Artikelnummer EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Länge Breite	<b>42148</b> <b>4251269307812</b> <b>1</b> <b>36</b> <b>35 mm</b> <b>120 mm</b> <b>146 mm</b>	Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgröße Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Material Schrauben Min. Kabeldurchm., mit Stecker Bestückbar mit Tüllen	<b>17 mm</b> <b>17 mm</b> <b>86 x 126 mm</b> <b>8</b> <b>5,8 mm</b> <b>Stahl, galvanisch verzinkt</b> <b>8 x KT klein</b> <b>4 x KT groß</b>
--	---	---	---	---

**KEL 16|12-2MT V2A**


Artikelnummer EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Länge Breite	<b>42148.200</b> <b>4251269307829</b> <b>1</b> <b>36</b> <b>35 mm</b> <b>120 mm</b> <b>146 mm</b>	Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgröße Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Material Schrauben Min. Kabeldurchm., mit Stecker Bestückbar mit Tüllen	<b>17 mm</b> <b>17 mm</b> <b>86 x 126 mm</b> <b>8</b> <b>5,8 mm</b> <b>Edelstahl V2A</b> <b>8 x KT klein</b> <b>2 x KT groß</b>
---	---	---	--

**KEL 16|6-2MT**

Artikelnummer EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Länge Breite	<b>42147</b> <b>4251269307799</b> <b>1</b> <b>6</b> <b>35 mm</b> <b>120 mm</b> <b>146 mm</b>	Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgröße Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Material Schrauben Min. Kabeldurchm., mit Stecker Bestückbar mit Tüllen	<b>17 mm</b> <b>17 mm</b> <b>86 x 126 mm</b> <b>8</b> <b>5,8 mm</b> <b>Stahl, galvanisch verzinkt</b> <b>6 x KT groß</b>
---	--	---	--

**KEL 16|6-2MT V2A**


Artikelnummer EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Länge Breite	<b>42147.200</b> <b>4251269307805</b> <b>1</b> <b>6</b> <b>35 mm</b> <b>120 mm</b> <b>146 mm</b>	Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgröße Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Material Schrauben Min. Kabeldurchm., mit Stecker Bestückbar mit Tüllen	<b>17 mm</b> <b>17 mm</b> <b>86 x 126 mm</b> <b>8</b> <b>5,8 mm</b> <b>Edelstahl V2A</b> <b>6 x KT groß</b>
---	--	---	---

**KEL 10|6**


Artikelnummer EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Länge Breite	<b>42216</b> <b>4251269308055</b> <b>10</b> <b>24</b> <b>17 mm</b> <b>98 mm</b> <b>58 mm</b>	Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgröße Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Material Schrauben Min. Kabeldurchm., mit Stecker Bestückbar mit Tüllen	<b>17 mm</b> <b>17 mm</b> <b>65 x 36 mm</b> <b>4</b> <b>5,8 mm</b> <b>Stahl, galvanisch verzinkt</b> <b>6 x KT klein</b>
---	--	---	--




Artikelnummer	<b>42216.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308062</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>65 x 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>24</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>98 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	<b>6 x KT klein</b>

**KEL 10|3**


Artikelnummer	<b>42212</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308031</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>65 x 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>9</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>98 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x KT klein</b>
			<b>1 x KT groß</b>

**KEL 10|3 V2A**


Artikelnummer	<b>42212.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308048</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>65 x 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>9</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>98 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x KT klein</b>
			<b>1 x KT groß</b>

**KEL-B4**


Artikelnummer	<b>42204</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307935</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>46 x 46 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>16</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>72 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	<b>4 x KT klein</b>

**KEL-B4 V2A**

Artikelnummer	<b>42204.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307942</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>46 x 46 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>16</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>72 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	<b>4 x KT klein</b>

**KEL-B1**

Artikelnummer	<b>42206</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307959</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>46 x 46 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>72 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	<b>1 x KT groß</b>

**KEL-B1 V2A**

Artikelnummer	<b>42206.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307966</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>46 x 46 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>72 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edeistahl V2A</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	<b>1 x KT groß</b>

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management