



Produktbeschreibung

- 10GB-Durchführungskupplung, gerade
- für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 500 MHz)
 - 2 x RJ45-Stecköffnungen
 - passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,8 x 19,3 mm)
 - Zinkdruckgussausführung
 - vernickelte Gehäuseoberfläche
 - geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at
 - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
 - ISO/IEC 11 801, ClassEA, geschirmt
 - DIN EN 50173-1, ClassEA, geschirmt
 - DIN EN 60 603-7-51, 500 MHz, geschirmt
 - Lebensdauer > 750 Steckzyklen

Merkmale

Allgemein	
Oberfläche	Zinkdruckguss, veredelt
Ausführung	Buchse/Buchse
geschirmt	Ja
Klassifikation	ClassEA iso
PoweroverEthernet	Ja
Schutzgrad IP	21
Halogenfrei	Ja
GTIN (EAN)	4043921667972
Montagearten	
Keystoneadapter	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	29,7
Breite mm	16,9
Höhe mm	22,15
Zertifizierungen	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	13900371
Zubehörartikel	13900002, 13900005, 13911501, 17000030, 17000032, 17000033, 17000055, 17000065, 23900000, 23910118, 23911106, 23911108,

23911115, 23911116, 23911124

