

Produktdatenblatt

Art. Nr. 94.435.2003.1

Konfektionierte Leitung BST14I3KFB- 50 20SW

BST14i3 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 2,0 m, 3-polig, Kodierung Kleinspannung parallel 50 V, 3 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe grau, Leiterquerschnitt 0,5 mm², Kabeltyp FB-2Y (ST) Y, Brandschutzklasse: Eca

Art. Nr.	94.435.2003.1
EAN	4015573547261
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	3 A
Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	ja
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	1+, 2-
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	0,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	21 mm
Leiterendenbehandlung	abisoliert
Typ der Leitung	FB-2Y(ST)Y 2x2x0,8
Farbe der Leitung	grau
Kabeldurchmesser max.	6,1 mm
Leistungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierte Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	vergoldet
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,354 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	2 m
-------------	-----