

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
150-55850

**T30RFT5**



|                                    |                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>               | Befestigungsbinder 2-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller                                                    |
| <b>Produktfamilie</b>              | T30RFT5 für Blechstärke 0,7 - 3,0 mm                                                                       |
| <b>Material</b>                    | Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS) |
| <b>Farbe</b>                       | Schwarz (BK)                                                                                               |
| <b>(RecyclateContent)</b>          | 0 %                                                                                                        |
| <b>Ausführung</b>                  | innenverzahnt                                                                                              |
| <b>Befestigungsart</b>             | Lamellenfuß für Rundlöcher                                                                                 |
| <b>Betriebstemperatur</b>          | -40 °C bis +105 °C                                                                                         |
| <b>Blechstärke</b>                 | 0.7 - 3.0 mm                                                                                               |
| <b>Blechstärke max.</b>            | 3,0 mm                                                                                                     |
| <b>Blechstärke min.</b>            | 0,7 mm                                                                                                     |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b>    | UL94 HB                                                                                                    |
| <b>Breite (W)</b>                  | 3,5 mm                                                                                                     |
| <b>Bündel Ø max.</b>               | 35,0 mm                                                                                                    |
| <b>Bündel Ø min.</b>               | 5,0 mm                                                                                                     |
| <b>CE konform</b>                  | Nein                                                                                                       |
| <b>Dicke (T)</b>                   | 1,2 mm                                                                                                     |
| <b>für Ø Befestigungsloch (FH)</b> | 4.5 - 5.0 mm                                                                                               |
| <b>Fußteil</b>                     | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)                                          |
| <b>Höhe (H)</b>                    | 1,2 mm                                                                                                     |
| <b>Inhalt per</b>                  | Packung                                                                                                    |
| <b>Kabelbinder</b>                 | Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)                                                                    |
| <b>Länge (L)</b>                   | 150,0 mm                                                                                                   |
| <b>Länge (L2)</b>                  | 11,6 mm                                                                                                    |
| <b>Mindesthaltekraft</b>           | 135 N                                                                                                      |
| <b>ROHS konform</b>                | Ja                                                                                                         |

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>UV-beständig</b>          | Nein                                                                |
| <b>Verarbeitungswerkzeug</b> | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| <b>Inhalt</b>                | 500 ST                                                              |

