

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 2

PLEDHF LED Wand-, Deckenleuchte mit HF-Sensor 12-24 W

- LED-Wand-/ Deckenleuchte für den Innenbereich mit HF-Bewegungssensor (Mikrowellensensor)
- HF-Bewegungssensor mit Dämmerungsschalter 5,8 GHz HF-System (max. 0,1 mW)
- Mit Schnellanschlussklemme
- Sensorbereich einstellbar: 25 / 50 / 75 / 100%
- Dämmerungsschalter einstellbar: Aus / 2 / 10 / 25 / 50 lx
- Zeiteinstellung: 5 / 30 Sek. / 1 / 3 / 5 / 10 / 20 / 30 min.
- Grundplatte aus Metall
- Diffusor aus PMMA
- 50.000 Schaltzyklen
- Zulässige Temperatur: -15 bis 40 °C
- 220-240 V AC, 50/60 Hz
- CRI > 80Ra, SDCM 6, DF > 0,7
- 120° Abstrahlwinkel
- Nicht dimmbar



DIP-Schalter Einstellung:
Sensorbereich; Zeit; Dämmerung

Detection Area		Hold Time			Daylight Sensor			ON
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	ON ON 100%	I	ON ON ON	5s	I	ON ON ON	2Lux	
			ON ON -	30s				
II	ON - 75%	II	ON - ON	1min	II	ON ON -	10Lux	
			IV ON -	3min				
III	ON 50%	V	ON ON	5min	III	ON -	25Lux	
		VII	ON -	10min	IV	ON -	50Lux	
IV	- - 25%	VII	ON -	20min	V	- -	Disables	
		VIII	- -	30min				

tc:80°C

1

2

3

4

5

6

7

8

Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 2

PLEDHF LED Wand-, Deckenleuchte mit HF-Sensor 12-24 W

Wichtige Information zur Installation

PROTEC.class

Wichtige Informationen
zur Installation von LED-Leuchten!
(mit und ohne HF-Sensor)



Alle hier aufgeführten Informationen müssen bei der Installation von LED-Leuchten berücksichtigt werden. Schäden an den LED-Leuchten und Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung dieser Hinweise und Vorschriften entstehen, können nicht als Garantieleistung bzw. Gewährleistung geltend gemacht werden.

PROTEC Produktmanagement • Ludwig-Erhard-Str. 21-39 • D-65760 Eschborn • www.protecclass.de
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.
Alle Rechte vorbehalten. Stand: 2019. © PROTEC.class/PROTEC.net



PROTEC.class

LED-Wand-/ Deckenleuchte
mit HF-Bewegungssensor
PLEDHF12W 12W / PLEDHF18W 18W
PLEDHF24W 24W / PLEDHF40W 40W

Bedienungsanleitung




CE
IP44

05400869/057734 / PLEDHF12W 12W (12 W, 950 lm, 3000 K)
05400870/057735 / PLEDHF12W 12W (12 W, 950 lm, 4000 K)
05400871/057736 / PLEDHF18W 18W (18 W, 1450 lm, 3000 K)
05400872/057737 / PLEDHF18W 18W (18 W, 1450 lm, 4000 K)
05400873/057738 / PLEDHF24W 24W (24 W, 1950 lm, 3000 K)
05400874/057739 / PLEDHF24W 24W (24 W, 1950 lm, 4000 K)

Hohe Energieeinsparung • Lange Lebensdauer
Geringe Wärmeabstrahlung

1



Treppenhausbeleuchtung

Bei Anwendung unserer nicht dimmbaren LED-Wand- & Deckenleuchten in Kombination mit einem Treppenhauseinschaltrelais bitten wir um Beachtung, dass sich diese Leuchten im Modus einer einfachen Ein/ Aus-Schaltung problemlos betreiben lassen. Eine elektronische Steuerung mit Abschaltwarnung durch z. B. kurzes Herunterdimmen oder Blinken führt jedoch zu Störungen bis hin zum Ausfall.