

R 15-7+E-ISK-STI



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 15 007 3001
Beschreibung	R 15-7+E-ISK-STI
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09150073001

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Baureihe	R 15

Ausführung

Anschlussart	Crimpanschluss
Geschlecht	Stift
Kontaktanzahl	7
Hinweise	für Kunststoffgehäuse

Technische Kennwerte

Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsspannung nach UL	600 V
Bemessungsspannung nach CSA	600 V
Isolationswiderstand	$>10^{10} \Omega$
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥ 500

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polyamid (PA)
Farbe Einsatz	RAL 7032 (kieselgrau)



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Naphthalin

Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	5,75 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140022676
eCl@ss	27440223 Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder