

Datenblatt Art. 375.515

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Zwischenkupplung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	20A / 250V~	Rated current / rated voltage	20A / 250V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Ohne Verriegelung		Without interlock	
Seite 1:		Side 1:	
Stecker	Wieland GST18i3	Plug	Wieland GST18i3
Seite 2:		Side 2:	
Kupplung		Coupling	
WIELAND ST18i3		WIELAND ST18i3	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Schwarz, ähnlich RAL 9005		Black, similar to RAL 9005	
20A / 250V~, IP20		20A / 250V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material		Material	
Gehäuse:		Housing:	
Farbe: schwarz		Colour: black	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x Zwischenkupplung		1x Inter-coupling	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Zur einfachen Verbindung von z.B. 2 STEP Steckdoseneinheiten mit demselben Stecksystem oder verschiedenen Stecksystemen		Allows easy linking of e.g. 2 STEP power strips with the same or different connector systems	

