

## Produktdatenblatt

# 25 06 160 T BK

## Flachrundzange mit Schneide

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900

- geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
- flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Greifflächen gezahnt
- mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
- Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



### Allgemein

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Artikelnummer | 25 06 160 T BK   |
| EAN           | 4003773081784    |
| Zange         | verchromt        |
| Gewicht       | 196 g            |
| Abmessung     | 160 x 86 x 22 mm |

### Technische Attribute

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Form                                         | 0       |
| Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 2,5   |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)      | Ø 1,6   |
| Backendicke (am Gelenk)                      | 9,0     |
| Spitzenbreite                                | 3,0     |
| Spitzendicke                                 | 2,5     |
| Backenlänge                                  | 50,0    |
| Kopfbreite                                   | 16,5 mm |

### Klassifikation

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040301   |
| proficl@ss 6.0 | AAA004c004 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten