

Connection to the future

| Artikel-Nr. | 8015-6 |
|---------------------|---|
| Bezeichnung | CEE-Winkelstecker 16A 5p 6h IP44 TWIST |
| Langbeschreibung | CEE-Winkelstecker 16A 5p 6h IP44 TWIST Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 16A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 6h Nennspannung/Frequenz: 200/346V~ - 240/415V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing Anschlusstechnik: Schraubklemmen Schutzart: IP44 |
| GTIN (EAN) | 9003399801563 |
| Ursprungsland | AT |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Nettogewicht | 0,155 kg |
| Verpackungsmenge | 10 |
| Mindestbestellmenge | 10 |

| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt |
|-----------------------------------|----------------------|
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Steckrichtung | abgewinkelt |
| Kabeleinführung | Verschraubung |
| Anschlusstechnik | Schraubklemme |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Kennfarbe | rot |
| Uhrzeit-Stellung | 6 h |
| Spannung nach EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rot |
| Polzahl | 5 |
| IEC-Stromstärke | 16 A |
| ETIM 9.0 | EC000140 |

| 107 mm |
|-----------------------|
| 71 mm |
| 61 mm |
| 102 mm |
| 20 ° |
| 8-16 mm |
| 42 mm |
| 1-2,5 mm ² |
| 100 Ncm |
| 500 Ncm |
| 50 mm |
| 10-12 mm |
| -25 – 40 °C |
| -25 – 80 °C |
| |





















