



Gehäusematerial	Kupfer	Artikelgewicht	1360 g
Gehäusefarbe	Weiß	Arbeitstemperatur	-15 bis 40 °C
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Lagertemperatur	-20 bis 40 °C
Betriebsart	Spannungskonstant	IP Schutzart	IP 20
Leistungsaufnahme 1m	14,5 W	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Eingangsspannung	24 V/DC	Schaltzyklen	100000
Netzgerät inkl.	Nein	Energieverbrauch	15 kWh/1000h
Anschlussleitung Primär	Ja		
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden		
Leitungslänge Primär	1 m		
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel		
Leitungslänge Sekundär	1 m		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerungstechnologie	Dimmbar über optionalen Controller		
Anzahl Kanäle	3		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	RGB		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
Lichtstrom 1m	665 lm		
Lichtausbeute 1m	45,86 lm/W		
LED/Meter	83		
Biegeradius min.	20 mm		
zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m		
Segment Länge	62,5 mm		
Segment LED Anzahl	6		
LED Abstand	10,4 mm		
Länge	50000 mm		
Breite	10 mm		
Höhe	2 mm		