


Modul four 625 2-4L ws-ws DALI 4000K 5600lm 43W | Artikelnummer 88035000



LED Einlegeleuchte, dimmbar. Gehäuse aus weißem Stahlblech. Zurückversetzte Linsenoptik für eine besonders gute Entblendung. Für den Einbau in modulare Deckensysteme mit sichtbarer Tragschiene (Modul 625) und daher bevorzugter Einsatzbereich in Büro- und Geschäftsräumen. Blendungsbewertung für Bildschirm- und Büroarbeitsplätze: Bei einem Lichtstrom unter 5000lm UGR kleiner 16.

#### Montageart und Anwendungsbereich

- Einlegen in Decke  
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen
- Grundbeleuchtung

#### Technische Daten

Artikelnummer	88035000
Bestellbezeichnung	modul four 625x625 2/4L
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: D
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	DALI
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	43 W
Leistungs/Powerfaktor	0,95
Lichtausbeute max. Bestromung	130 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	5600 lm
Flickerwert (Ripple)	<= 3%
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L90/B10
Lichtoptik	Raster "dark optic" weiß
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	70°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	19
Anschlussart	5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt
Anzahl Leuchten an Sicherheitsautomat B16	22 Stück
Gehäuse	Gehäuse aus Stahlblech weiss

Modul four 625 2-4L ws-ws DALI 4000K 5600lm 43W | Artikelnummer 88035000

Technische Daten	
Kabeleinführung (Position)	rückseitig
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	5 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	35 °C
Prüfungen	
Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK03
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	621 mm
Breite (B)	621 mm
Höhe (H)	27 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	4,9 Kg
Nettogewicht	4,7 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	50 Stück

Modul four 625 2-4L ws-ws DALI 4000K 5600lm 43W | Artikelnummer 88035000

Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35975270	Anbaurahmen M625 H70mm

