

Produktdatenblatt

Art. Nr. 58.506.0055.0

Durchgangsklemme WT 6

Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 6 mm², Baubreite: 8 mm, Farbe: grau



Art. Nr.	58.506.0055.0
EAN	4049088154065
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	6 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	8 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hutschiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	41 A
Bemessungsspannung	1000 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	48 mm
Breite	8 mm
Höhe	48 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss

Minimaler Querschnitt eindrätig	0,2 mm²
Maximaler Querschnitt eindrätig	10 mm²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,2 mm²
Maximaler Querschnitt feindrätig	10 mm²
Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse	0,5 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse	6 mm²
Abisolierlänge	11 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	1,2 Nm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	24-8 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	50 A
Strom Field Wiring	50 A
Querschnitt CSA	24-8 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	50 A

Technische Zeichnung

