

## Warm Schrumpf-Quetschverbinder

isoliert mit Schrumpfschlauch, mit Heißkleber

Dauerhafte und zuverlässige Verbinder für extremste Anwendungsgebiete. Heißkleber dichtet die Verbindungsstelle komplett ab.



### Produktbeschreibung

Artikelname	DR 2
Artikelnummer	456334
Hinweise	Für formschlüssiges Verpressen eine geeignete mechanische Presszange benutzen.

#### Eigenschaften

Absolut feuchtigkeitsdicht

Sehr gute elektrische Eigenschaften

Gute mechanische Festigkeit

#### Anwendungen

Innenraum

## Technische Daten

Artikelname	DR 2
Artikelnummer	456334
Auswahl Hinweis	100 Warmschrumpf-Quetschverbinder
Länge L	37 mm
Farben	blau
Nennquerschnitt min	1.5 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt max	2.5 mm <sup>2</sup>
Wasseraufnahme max	0.5 %
Spannung max	600 V
Zugfestigkeit	10.4 MPa
Langzeitalterung (168 h bei 175 °C)	Keine Rissbildung
Kurzzeitalterung (4 h bei 225 °C)	Keine Rissbildung
Temperaturbereich min	-40 °C
Temperaturbereich max	105 °C
Schrumpftemperatur	< 150 °C
Korrosion	keine

## Logistik Daten

Artikelname	DR 2
Artikelnummer	456334
Lieferumfang	100 Warmschrumpf-Quetschverbinder
Ursprungsland	China
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311199573

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel	Karton
Basismenge	100	2000
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	95	220
Breite (mm)	75	160
Höhe (mm)	40	90
Nettogewicht (kg)	0.1	2
Bruttogewicht (kg)	0.102	2.3