

har-SAB M12/4/4p PAC 10m PVC



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Bezeichnung

Baureihe	Rundsteckverbinder M12
Komponente	Verteilerboxen
Beschreibung	vormontierte Stammleitung mit LED grün/gelb

Ausführung

Kabellänge	10 m
Adernaufbau	3x 0,75 mm ² + 4x 0,34 mm ²
Gesamtzahl der Ports	4
Kontaktanzahl	4

Technische Kennwerte

Bemessungsstrom	9 A
Bemessungsspannung	10 V DC 30 V DC
Grenztemperatur	-30 ... +85 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP67
Anzahl der Kanäle pro Port	1
Schaltungslogik	PNP

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PVC
RoHS	konform
ELV Status	konform

Seite 1 / 2 | Erstellungsdatum 2025-04-02 | Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog auszugsweise entnommen sind. Die vollständigen und jeweils aktuellen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Bitte beachten Sie ferner, dass der jeweilige Anwender insbesondere für die Validierung der Funktionalität, Konformität mit den geltenden Gesetzen und Richtlinien sowie die elektrische Sicherheit in der Applikation verantwortlich ist.

HARTING Customised Solutions GmbH & Co. KG | In der Tütenbeke 22 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-0 | info@HARTING.com | www.HARTING.com

Materialeigenschaften

China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Nickel

Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 2238 CYJV.E500416 CSA-C22.2 CYJV7.E500416
----------	---

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140276987
eCl@ss	27440108 Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler
ETIM	EC002585
UNSPSC 24.0	31251501