



Verschraubungen für Metall-Schutzschläuche mit Kunststoffmantel und Metallgeflecht

- PCSB-FM starres Außengewinde, IP54

Starres Außengewinde, Messing vernickelt.

Erfüllt IP54.


Hauptmerkmale

- Zweiteilige Verschraubung mit Außengewinde
- Bietet Dichtigkeit und sicheren Halt des Schlauches
- Kann mit einer Gegenmutter befestigt werden



HeloGuard PCSB-FM mit starrem Außengewinde.

MATERIAL	Messing vernickelt (NPB)
Betriebstemperatur	-100 °C bis +300 °C



HeloGuard Verschraubung, gerade mit starrem Außengewinde

TYP	Nennmaß Ø	Gewinde- maß	Min. Bohrgröße (B)	Länge (L)	A/F Grundkörper (A/F1)	A/F Mutter (A/F3)	Gewinde- länge (TL)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
PCSB12-FM-M16	12	M16	8,5	26,0	17	17	8,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-33800
PCSB12-FM-PG9	12	PG9	8,5	26,0	17	17	8,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-33808
PCSB16-FM-M16	16	M16	11,5	28,0	20	20	10,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-33801
PCSB16-FM-M20	16	M20	11,5	28,0	22	20	10,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-33802
PCSB16-FM-PG11	16	PG11	11,5	28,0	20	20	10,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-33809
PCSB20-FM-M20	20	M20	15,3	30,8	24	26	10,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-33803
PCSB20-FM-PG16	20	PG16	15,3	30,8	24	26	10,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-33810
PCSB25-FM-M25	25	M25	19,1	34,5	29	30	12,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-33804
PCSB32-FM-M32	32	M32	26,2	39,3	38	38	13,0	2 Stk.	Metall (ML)	166-33805
PCSB25-FM-PG21	25	PG21	19,1	34,5	29	30	12,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-33811
PCSB32-FM-PG29	32	PG29	26,2	39,3	38	38	13,0	2 Stk.	Metall (ML)	166-33812
PCSB40-FM-M40	40	M40	34,2	42,8	48	50	14,0	1 Stk.	Metall (ML)	166-33806
PCSB40-FM-PG36	40	PG36	34,2	42,8	48	50	14,0	1 Stk.	Metall (ML)	166-33813
PCSB50-FM-M50	50	M50	44,8	48,0	58	61	15,0	1 Stk.	Metall (ML)	166-33807

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.