

**Bestell-Nr.:** 5SL13SCG1 | **GTIN (EAN):** 4069025401014

**Produktbeschreibung:** CL-6016/Slave/Con/MB/1hours



Panik Route, Fluchtwegleuchte, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 600lm, Lichtausbeute: 100lm/W, Lichtfarbe: 860, Farbtemperatur: 6000K, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 6W, Akku, Akku: NiMH, 0,6Ah, Gehäuse, aus Kunststoff, weiß, Länge: 337mm, Breite: 170mm, Höhe: 62mm, konventionelle Einzelbatterie, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+45°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 65

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	0,7
GTIN (EAN):	4069025401014

**Bestell-Nr.:** 5SL13SCG1 | **GTIN (EAN):** 4069025401014

**Technische Detailbeschreibung:** CL-6016/Slave/Con/MB/1hours



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Fluchtwegleuchte
- Produktname: Panik Route
- Bestell-Nr.: 5SL13SCG1

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

##### **Komponente 1**

#### **Lichttechnik:**

- Abdeckung: Abdeckung

#### **Bestückung:**

- Zusatz: 1 Stunde

##### **Komponente 2**

#### **Betriebsgerät:**

- Akku: NiMH

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+45°C

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: Abdeckung aus PC

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke

#### **Elektrischer Anschluss**

- Nennspannung: 230V, 120..240V, 50Hz, AC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 337mm
- Breite: 170mm
- Höhe: 62mm
- Gewicht: 0,7kg