



**3HZ721APZ35D01ÜS, 1 ZP, 1 VAPZ inkl. APL, SLS  
35A, ÜSS, SPVGD01, 2 PPV, 1 PL100**

Artikel-Nr.: 7190059  
Typ: 3HZ721APZ35D01ÜS

- Sammelschienenklemmen (SSK16)
- Sammelschienenisolierung
- Abdeckstreifen (ADS12W)
- 1x N-N-Steckklemme (ZSSKN17N)
- 1x PE-Steckklemme (ZSSKPE34)
- 1 x Patchkabel (PL100)
- 2 x Patch-Patch-Verbinder (PPV5)
- SLS Schalter
- Überspannungsschutz für Gebäude ohne äußereren Blitzschutz (909331)

**Abmessungen**

Breite	550 mm
Höhe	1100 mm
Tiefe	210 mm

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur (24h)	34 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

**Werkstoff**

Material Gehäuse	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Tür	Stahlblech pulverbeschichtet

**Eigenschaften**

Abstand Sammelschienen	40 mm
Anreihbar	-
Anzahl Felder	2
Anzahl Zählerfelder	1
Anzahl Zählerplätze	1
Halogenfrei	-
Montageart	Aufputz
Netzform	TN-S
Plombierbar	-
PVC-frei	ja
Sammelschienen	12 x 5 mm
Schutzart (IP)	IP43
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Verdrahtung	5-polig
Witterungsbeständig	-
Zähleraufnahme	3 Punkt Befestigung

**Technische Merkmale**

Querschnitt Abgangsleitung	10 mm <sup>2</sup>
Querschnitt Zugangsleitung	10 mm <sup>2</sup>
<b>Zertifikate &amp; Standards</b>	
CE	ja
REACH	nein
RoHS	ja / Ausnahme 6c
VDE	ja

**Zubehör**

Ausstattung

- Absicherungspaket TCEHZ
- 1x D01 Sicherungselement mit Schraubkappe und Neozed Sicherung 6A
    - 2x SSK16
    - 1x kurzschlussfeste Leitung 4 mm<sup>2</sup>
    - L-N Verdrahtung bis VNB + APZ-Raum