

## PITreader card unit

402320



PITreader card unit. RFID-Authentifizierungssystem für Karten, Sticker & Schlüssel. Inhalt: Basiseinheit, Stecker [402307], PITreader card Adapter.

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Zulassung:     | CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC |
| Sensorprinzip: | Transponder                     |

### Technische Daten

#### Elektrische Daten

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Versorgungsspannung U1:         | 24 - 24 V                    |
| Art der Versorgungsspannung U1: | DC                           |
| Art des Netzteils für U1:       | SELV/PELV                    |
| Leistungsaufnahme DC U1:        | 4 W                          |
| Geräteabsich (Automat) von U1:  | 4 A, Autom 24 V DC, Char.B/C |

#### Eingänge

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Galvan. Trennung Eingang: | nein |
|---------------------------|------|

#### Halbleiterausgänge

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Anzahl Halbleiterausgänge:    | 1    |
| Galvan. Trennung HL-Ausgänge: | nein |
| HL-A kurzschlussfest:         | ja   |

#### Ethernet-Schnittstelle

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Ethernet IP Adr. Werkseinstell: | 192.168.0.12  |
| Steckertyp ETHERNET-Schnittste: | RJ45          |
| Ethernet Übertragungsrate:      | 10/100 Mbit/s |

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| CANopen-Schnittstelle           |                           |
| Anzahl Ethernet-Schnittstellen: | 1                         |
| Umweltdaten                     |                           |
| Norm Umgebungstemperatur:       | EN 60068-2-14             |
| Umgebungstemperatur:            | -30 - 55 °C               |
| Norm Lagertemperatur:           | EN 60068-2-1/-2           |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm: | EN 60068-2-78             |
| Feuchtebeanspruchung Angabe:    | 93 % r. F. bei 40 °C      |
| Zul. Betriebshöhe über NN:      | 2000 m                    |
| EMV nach Norm ....:             | EN 301489-1 V2.1.1        |
| Schwingungen nach Norm ...:     | EN 60068-2-6              |
| Beschleun. Schock nach Norm 1:  | 15g                       |
| Norm Schutzart:                 | EN 60529                  |
| Schutzart Einbauraum:           | ≥ IP54                    |
| Schutzart Gehäuse:              | IP20                      |
| Mechanische Daten               |                           |
| Einbaulage:                     | beliebig                  |
| Gehäusematerial Unterteil:      | PC                        |
| Gehäusematerial Frontplatte:    | PC                        |
| Anschlussklemme:                | Federkraftklemme steckbar |
| Klemmenart:                     | steckbar                  |
| Abmessung h:                    | 49 mm                     |
| Abmessung b:                    | 72 mm                     |
| Abmessung t:                    | 45 mm                     |
| Nettogewicht:                   | 62 g                      |
| Bruttogewicht:                  | 115 g                     |
| Transponder                     |                           |
| Energieversorgung des TAG:      | passiv (batterielos)      |
| Betriebsfrequenz:               | 13,24 - 13,88 MHz         |

| Umwelt                       |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| WEEE Kategorie (ab 08/2018): | 6 Kleine IT-/Kommunik.geräte |
| Kaufmännische Daten          |                              |
| Harmonized System Code:      | 85389099                     |
| UNSPSC 25:                   | 39122205                     |
| EAN-Code:                    | 4046548105056                |
| ECLASS Version:              | ECLASS-13                    |
| ECLASS Reference Feature:    | 27280402                     |
| ETIM Version:                | ETIM-9.0                     |
| Volumen:                     | 0 dm3                        |

## Optionales Zubehör



402250

PIT m4SEU



402323

PITreader card holder