



Pushing Performance
Since 1945

M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PUR 10m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	21 34 750 0474 100
Beschreibung	M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PUR 10m
HARTING eCatalogue	https://harting.com/21347500474100

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	Rundsteckverbinder M12
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	einseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	M12 A-Kodierung Buchse gerade
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)

Ausführung

Kabellänge	10 m
Anzahl der Adern	4
Adernaufbau	4x 0,34 mm ²
Schirmung	geschirmt
Kodierung	A-Kodierung

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-30 ... +80 °C
-----------------	----------------

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel	schwarz
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	1 g
Ursprungsland	Tschechien
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140238930
eCl@ss	27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
ETIM	EC001855
UNSPSC 24.0	26121604