

Produktdatenblatt

Art. Nr. 41.427.1032.8

Konfektionierte Leitung RST08i3/2KSBS 75 L 10KG

RST08i3/2 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, 2-polig, konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung ~50V/-120V, 6A, Kabeltyp H05RN-F, Länge 1,0m, Leiterquerschnitt 0,75mm<sup>2</sup>, Kodierfarbe kieselgrau

Art. Nr.	41.427.1032.8
EAN	4049088527203
Bestelleinheit	150 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Technische Zeichnung

Buchse, kieselgrau  
female connector, pebble grey

Ø 14,9

Pol nicht bestückt  
pole not mounted

H05RN-F 2X0,75  
schwarz/black

L

1 = braun/brown  
2/N = blau/blue

Stecker, kieselgrau  
male connector, pebble grey

Ø 14,9

Bestell-Nr. order-no.	L	Beispiel example	Typ type
41.427.XX32.8	XX in dm-Schritten	41.427.1032.8 = 10dm/L = 1000mm	RST08i3/2KSBS 75 L 10KG
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
<p><small>Tolerierung Size ISO 14.05 / Tolerance system Size ISO 14.05                  (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and construction are limited by the size tolerances)                  Freitoleranz nach General tolerance AD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / AD - drawing, no manual modifications allowed</small></p>			
Werkstoff / Material		Tag/Date	Name
1.1		22.11.2018	Duetsch T
Maße in mm / Dimensions are in mm		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
T		41.427.0532.8 13K	
Index		Ersetzung Nr. / Replacement No.	
RST08i2		KONFEKT. LEITUNG	
www.wieland-electric.com		Buchse/female - Stecker/male	
RST08i2		Schraubausführung/screw connection 0,75mm <sup>2</sup>	