

Modlink MSDD Kombieinsatz 1-fach Deutschland

1x RJ45 + 1x Datenausschnitt

1x Deutschland (VDE) weiß

1x RJ45, 8-pol. Metall, CAT6A (Buchse/Buchse)

1x RJ45 Ausschnitt

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



RJ45

Specification	CAT6A
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Anschluss Rückseite	RJ45
Anschluss Frontseite	RJ45
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-5...+50 °C
Lagertemperaturbereich	-10...+60 °C (14...140 °F)
Schutzart	IP20
Abmessungen HxBxT	87.5×50.7×43 mm (3.44×1.99×1.69 in)

Schirmblech

Anschlussart	Gewinde M4
Anzugsdrehmoment	0.9 Nm ±0.1

Deutschland (VDE)

Betriebsstrom	16 A
Polzahl	2 + PE
Betriebsspannung	250 V AC

Anschlussart Federkraftklemmen: max. 2x 2.5 mm² (AWG 14)