


EL10 L2.05M 1KSO 5.6 1KSG 8 (410 520)



Abbildung unverbindlich



| Typ Art.-Nr. | EL10 L2.05M 1KSO 5.6 1KSG 8 410 520 |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Leitungsquerschnitt | 10 mm ² |
| Leitungslänge (l1) | 2,05 m |
| Kabelschuh offen | M5 / M6 |
| Kabelschuh geschlossen | M8 |
| Bohrung Ø | 8,5 mm |
| Leitung | Cu hochflexibel |
| Einzeldrahtdurchmesser | 0,1 mm |
| Betriebsspannungsfestigkeit (AC / DC) | 600 V |
| Temperaturbereich | -40 °C ... +150 °C |
| Farbe | schwarz • |
| Werkstoff Kabelschuh | Cu/gal Sn |
| Schraube | ⬆ M4 x 10 mm |
| Werkstoff Schraube | St/gal Zn |
| Gewicht | 300 g |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85444290 |
| Militärische Bezeichnung | VG 96927 T011 A120 |
| Versorgungs-Nr. | 6150-12-196-7606 |
| GTIN (EAN) | 4013364029446 |
| VPE | 1 Stk. |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Sollen die Produkte gemäß den Vorgaben in den VG-Normen verpackt werden, muss dies bei der Bestellung explizit angegeben werden.