

Produktdatenblatt

Art. Nr. 41.427.2532.8

Konfektionierte Leitung RST08i3/2KSBS 75 L 25KG

 RST08i3/2 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, 2-polig, konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung ~50V/-120V, 6A, Kabeltyp H05RN-F, Länge 2,5m, Leiterquerschnitt 0,75mm², Kodierfarbe kieselgrau

Art. Nr.	41.427.2532.8
EAN	4049088527234
Bestelleinheit	50 Stück


Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---


Technische Zeichnung

Buchse, kieselgrau
female connector, pebble grey




Ø 14,9
2/N
1
X 2:1
Pol nicht bestückt
pole not mounted

H05RN-F 2X0,75
schwarz/black



L
1 = braun/brown
2/N = blau/blue

Stecker, kieselgrau
male connector, pebble grey



Ø 14,9
2/N
1
Y 2:1

Bestell-Nr. order-no.	L	Beispiel example	Typ type
41.427.XX32.8	XX in dm-Schritten	41.427.1032.8 = 10dm/L = 1000mm	RST08i3/2KSBS 75 L 10KG
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG Additional data see CATALOG or eCATALOG		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
<small>Tolerierung Size ISO 14.05 © / Tolerance system Size ISO 14.05 ©. This ISO-Standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and construction are limited by the size tolerances.</small>			
<small>Freioleranz nach General tolerance: AD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / 80 - drawing, no manual modifications allowed</small>			
Werkstoff / Material		Tag/Date	Name
/		22.11.2018	Duetsch T
/		Druck/ Druck	
/		Zeichn. / Drawing	
/		Maßstab / Scale	
/		Maße in mm / Dimensions are in mm	
/		Ersetz-Nr. / Replacement for	
/		Benennung/Title	
/		RST08i2 KONFEKT. LEITUNG Buchse/female - Stecker/male Schraubausführung/screw connection 0,75mm ²	
/		<small>Index Status / Blatt / Sheet</small> <small>Änderung / Revision</small>	

Kodierung/coding **C4**
250V/400V
ohne Kontaktabdichtung/without contact seal

Duetsch_41_427_0532_8_13K-AA-dg1_sheet_1 CADW4031Duetsch 2018-11-22T10:17:18 1.000 3