

MaxiCharger DS480 Host

480kW Power-Unit für MaxiCharger DS System



HIGHLIGHTS

- Power-Unit für DC High Power Charger
- 480kW Ladeleistung
- für bis zu 8 Ladepunkte
- 4G LTE / Ethernet / WLAN

Die MaxiCharger Power-Unit DS480 ist zur Versorgung von bis zu 8 Ladepunkten mit bis zu 480kW ausgelegt. Die zugehörigen Dispenser (Bedien-Einheit mit Ladekabeln) gibt es in Ausführungen mit bis zu 400kW Ladeleistung und ungekühlten Kabeln sowie alternativ mit gekühlten Kabeln und bis zu 480kW Ladeleistung. Aufgrund der Modularität ist dieses System besonders bei beengten Platzverhältnissen geeignet. Darüber hinaus kann flexibel die Anzahl der benötigten Ladepunkte und -leistungen durch die Anzahl der angeschlossenen Dispenser variiert werden.

ELEKTRISCHE PARAMETER

- max Eingangsspannung (V): 400
- Anschlusskabel: Ja
- max. Ausgangsspannung (V): 150 - 1000
- max. Ladeleistung (kW): 480
- max. Ausgangsstrom (A): 650

BETRIEBSBEDINGUNGEN

- Betriebstemperatur: -35°C bis +55°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% bis 95%

MECHANISCHE PARAMETER

- Gehäuseart: Robustes Metallgehäuse
- IP Schutzklasse: IP54
- Stoßfestigkeit: IK10
- Sicherheitsklasse: IEC61851-1 / 21-2 / IEC61000
- Standards: EMV Class A
- Abmessungen HxBxT (cm): 244 x 93 x 95
- Gewicht (kg): 560
- Farbe: Weiß

KOMMUNIKATION

- RFID Reader: RFID Leser
- 4G LTE/GSM: Ja
- Backend: Vorbereitet
- Ethernet-Schnittstelle: Ja
- OCPP Version: 1.6 JSON (vorbereitet für 2.0.1)
- Payment-Terminal: WIFI
- AutoStart-Funktion: Ja
- ISO15118-2 Plug&Charge: Vorbereitet

OPTIONAL

- Zubehör: Dispenser-Einheiten (CCS2 / MCS)

BESTELLDATEN

Artikel	Art.-Nr.
MaxiCharger DS480 Host	4000-0313