



## LogiQ LED Driver CC Multi 75W 2CH

08/04/2022

### S37003

## Produktbeschreibung

LogiQ multi CC dimmbarer 2-Kanal-Treiber für LED-Leuchten. Arbeitet mit mehreren Steuermodulen: DALI (DT6/DT8), DMX/RDM, RF, 1-10V, ZigBee, Z-Wave (siehe Zubehör oder Plugin-Module).

- 75W unabhängiger LED-Treiber mit vollständig isoliertem Design.
- Lieferung mit Klemmenabdeckung und Kabelhalterung.
- 100-277VAC Weitbereichseingang, 2 Kanäle Konstantstromausgang.
- Das innovative steckbare Steuermodul, einfache Montage und Demontage.
- Arbeiten Sie mit mehreren Modulen: DALI (DT6/DT8), DMX/RDM, RF, 1-10V, ZigBee, Z-Wave.
- Mehrstromig wählbar von 250mA-1500mA über DIP-Schalter.
- DIP-Schalter Stromstufen: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 und 1500mA.
- Hohe Stromgenauigkeit bis zu ±3%.
- Standby-Leistungsaufnahme <0,5W.
- 1500Hz PWM-Frequenz, stufenloses und tiefes Dimmen bis 0,1%, flimmerfrei, kein Rauschen.
- Eingebaute aktive PFC-Funktion.

## Technische Daten

<b>Ausführung</b>	dynamisch
<b>Geeignet für Konstantstrom</b>	Ja
<b>Ausgangsstrom</b>	250 - 1500 mA
<b>Schutzart (IP)</b>	IP20
<b>Länge</b>	173 mm
<b>Höhe</b>	38 mm
<b>Anzahl der LED-Ausgangskanäle</b>	2
<b>Mono</b>	Ja
<b>Eingangsspannung (V)</b>	100 - 277
<b>Leistungsfaktor</b>	0,96

<b>Gehäuse</b>	Kunststoffgehäuse
<b>Ausgangsspannung</b>	6 - 48 V
<b>Ausgangsleistung</b>	1 - 75 W
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Breite</b>	94 mm
<b>Art des Ausgangsstroms</b>	Konstantstrom (CC)
<b>Ausgangsleistung pro Kanal</b>	-
<b>DIP-switch</b>	Ja
<b>Frequenzbereich (Hz)</b>	50 - 60
<b>Einschaltstrom (A)</b>	0,91





Zugentlastung	Ja
Betriebstemperatur	-20°C ~ +45°C
Tc (°C)	85
Marke	SLC
HS Code	85041080

Außenfarbe	Weiss
Erwartete Lebensdauer (Stunden) (Ta 45°C)	50000
Dimmmethode	Pulsweitenmodulation (PWM)
GTIN	7070938055529