



1:5

- 1) Einsatz auswechselbar
- 2) 2 Stück Gewindeeinsätze M4, nachträglich eingepreßt, Position siehe Fräszeichnung
- 3) 4 Stück Gewindeeinsätze M6, umspritzt; für Schrauben mit Schaft M6x30, Gewindelänge 10 mm, D-584-30

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!	(Verwendungsbereich)		(Zul. Abw.)	(Oberfläche)	Maßstab	(Volumen in cm ³)	
			DIN 16 901	Wkzg. Ra 0.63 poliert Artikel glatt	1:2	1228.449	
	Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-eintragung vorbehalten.		Datum	Name	(Benennung)		
			Bearb.	13.10.04	mbh	Gehäuse 160x160	
Gepr.			29.11.10	W W i	WKE 300		
		Vers.	Status in Entwicklung				
		spelsberg			(Zeichnungsnummer)		
					M-WKE 300		
					(Ersatz fuer:)		
					Blatt 1		
					Bl.		