



Lieferumfang

1 aguaFLOW plus VPM W	1 Installations- und Wartungsanleitung
1 Betriebsanleitung	

Besonderes Merkmal

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Hygienische Trinkwassererwärmung im Durchfluss• Beleuchtetes Grafikdisplay• Montage bodenstehend auf integrierten Füßen | <ul style="list-style-type: none">• Betrieb auch ohne zusätzliches Regelgerät möglich• Optionale Legionellenschutzfunktion zur Desinfektion• Hocheffizienz-Primärkreisgruppe |
|---|--|

Produktausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Speziell geprägte Plattenstruktur zur Vermeidung von Kalkablagerungen• EPP Schalenwärmedämmung• ModBus-Schnittstelle | <ul style="list-style-type: none">• Zirkulationspumpe als Zubehör• Geschraubter Plattenwärmetauscher aus Edelstahl• Modulierende Hocheffizienz-Pumpe mit 10 bar |
|--|---|



VPM 90/4 W
8000011370

Technische Daten	VPM 90/4 W
Warmwasser	
Warmwasser-Dauerleistung (Speichertemperatur 65 °C) (Zapfstellentemperatur 45 °C)	90 l/min
Elektrischer Anschluss	
Elektrische Leistungsaufnahme (max)	220 W
Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz)
Anschlüsse	
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	1 1/4"
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	1 1/4"
Anschluss Zirkulation	1 1/4"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	1.067 mm / 349 mm / 550 mm
Gewicht	61 kg
Einsatzgrenzen	
Betriebsdruck Warmwasser (max)	10 bar
Betriebsdruck Heizung (max)	10 bar
Temperatur Warmwasser (min - max)	2 - 85 °C
Temperatur Legionellenschutz	70 °C