


Artikel-Nr: 86540121

Strahler

**LED Strahler QUADRONIUS DALI
288mm 1x97W A060° ESG
15000lm**

LED Strahler mit Abdeckscheibe aus
Einscheibensicherheitsglas (ESG), Gehäuse aus
Aluminiumdruckguss, weiß beschichtet,
Konverter am Gehäuse montiert. Elektrischer
Anschluss durch offenes Leitungsende, kurze,
alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon,
Zweipunkt-Befestigung durch Seilpendel (2.000
mm) mit montagefreundlicher, werkzeugloser
Schnelljustierung, Pendelmontage, Wand- und
Decken-Befestigungsbügel als Zubehör
erhältlich. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie
benötigen eine andere Lichtfarbe,
Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung?
Besondere Herausforderungen? Kein Problem.
Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre
Anforderungen.

EAN 4018098325130 Energie-Effizienz-Klasse

Statistische 94054099
Warennummer**A++**

LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	256
Farbtoleranz (initial MacAdam)	3

LEISTUNG

Effektiver Lichtstrom Im	15000
Systemleistung W	97
Lichtstrom Im/W	155
EnergieEffizienzklasse	A++

LICHTTECHNIK

Lichtlenkung	asymmetrisch
Ausstrahlwinkel in °	60
Optik	mit Linsen
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	25 / 24,8

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Notlicht tauglich (EL)	ja
Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	LED-Konverter DIM DALI
Durchgangsverdrahtung mm ²	ohne
Glühdrahtprüfung	960 °C - 5 sec.
D-Kennzeichnung	ja
Prüfzeichen	ENEC
Spannungsart	AC/DC

BELASTBARKEIT

IK-Stoßfestigkeitsgrad	08
Garantie in Jahren	5
L80/B10 Lebensdauer bei 25°C	78000
L70/B50 Lebensdauer bei 25°C	100000
Ungeschützter Aussenbereich	nicht geeignet
max. Tiefsttemperatur in °C	-40
max. Höchsttemperatur in °C	45
Schutzart IP	65
Tierhaltung	nicht geeignet

MAßE UND GEWICHTE

Länge in mm	288
Breite in mm	288
Höhe in mm	170
Außendurchmesser in mm	-
Nettogewicht in kg	8

VERPACKUNG

Länge m VPE	0.355
Breite m VPE	0.355
Höhe m VPE	0.255
Bruttogewicht kg VPE	10.5

MONTAGE UND WARTUNG

Standard Montageart	Pendel
Optionale Montageart	Decke, Wand
LED-Platine austauschbar	möglich

MATERIAL

Gehäusefarbe	Weiss RAL 9010
--------------	----------------

Ausführung NaWaRoh möglich	nein
-------------------------------	------

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
------------------------	-----------

Werkstoff der Abdeckung	ESG-Sicherheitsglas
----------------------------	---------------------

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen
vorbehalten.*

24.07.2019