

















































### Produktmerkmale und Kenndaten





<b>Leuchtenfarbe</b>	RAL9005 Tiefschwarz
<b>Polzahl</b>	7LV
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Länge-Netto</b>	4.425 mm
<b>Breite-Netto</b>	63 mm
<b>Höhe-Netto</b>	41,40 mm
<b>Gewicht</b>	5,4 kg





















### Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 <b>E01 Deckenbefestigungsplatte</b> 2342000	1 Stück, Deckenbefestigungsplatte mit Karabinerhaken
 <b>A01KX/1500 p2</b> 2230200	1 Stück, Kettenaufhängung mit Spannschloss und Aufhängeklammer, 1500 mm lang
 <b>A01SX/1500 p2</b> 2230800	Seilaufhängung für Abhängelängen bis 1500 mm.
 <b>E03KX p5</b> 2342900	Aufhängeklammer für Kettenaufhängung
 <b>A01DSX/1500 p2</b> 2229700	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer.
 <b>E04 Gliederkette glzvz (20m)</b> 2343400	Gliederkette glanzverzinkt (20 m).
 <b>E03SX p2</b> 2343300	Aufhängeklammer für Kettenaufhängung
 <b>E06 Stahlseil (20m) u Sekundenkleber</b> 2343700	20 m lang, mit Schnellkleber zur Sicherung der Seilenden
 <b>A01SX/1500</b> 2230700	1 Stück Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 1500 mm lang
 <b>A01KX/1500</b> 2230100	1 Stück, Kettenaufhängung mit Spannschloss und Aufhängeklammer, 1500 mm lang

	<b>A01DSX/1500</b> 2229600	1 Stück, Dekor-Seilaufhängung, 1500 mm lang
	<b>E03KX</b> 2342800	1 Stück, Aufhängeklammer für Kettenaufhängungen
	<b>E03SX</b> 2343200	1 Stück, Aufhängeklammer für Seilaufhängungen in Verbindung mit E06 und E07
	<b>E05N Spansschloss m Karabiner</b> 2343600	1 Stück, mit Karabinerhaken
	<b>07690LHI Leitungshalter (10St)</b> 2195300	Leitungshalter, innen (10 Stück)
	<b>D01X p2</b> 2321300	2 Stück, Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage
	<b>D01X</b> 2321200	1 Stück, Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage
	<b>07690LHA Leitungshalter</b> 2195200	Leitungshalter, außen
	<b>07690SK Trennstecker m Schneidkl</b> 2195900	Trennsteckeroberteile, für Bandleiterverdrahtung
	<b>07690VV Verdrahtungsverbinder</b> 2197300	Verdrahtungsverbinder, 7-poliges Buchsen-Steckerpaar
	<b>07690TO</b> 2196700	Trennsteckeroberteil, zur elektrischen Kontaktierung von Einzeladern
	<b>E03SKX</b> 6188900	Aufhängeklammer für Kettenmontage
	<b>A01SXVA</b> 6817000	1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer
	<b>07650 Flex Ans-Ltg 3pol</b> 6912100	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
	<b>07650 Flex Ans-Ltg 5pol</b> 6912200	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
	<b>E03SKX p5</b> 6979200	Aufhängeklammer für Kettenmontage
	<b>07650 Ks 05</b> 7260700	Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung.
	<b>A01DSX/3000</b> 7234300	1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer. 3000 mm
	<b>A01DSX/5000</b> 7234400	1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm
	<b>A01SKX/1500</b> 7234500	

	<b>A01SX/5000</b> 7234600	1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm
	<b>A01SKX/1500 p2</b> 7270800	
	<b>D01X/2 m Caddy-Clip p2</b> 7270900	
	<b>D01X/2 m Caddy-Clip 01 p2</b> 7271000	
	<b>A01SX/3000 p2</b> 7271100	
	<b>A01SX/5000 p2</b> 7271200	
	<b>07650 BL L225 05</b> 7259900	Blindabeckung aus PVC, schwarz, Länge 2211,5 mm
	<b>07650 BL L187 05</b> 7260000	Blindabeckung aus PVC, schwarz, Länge 1843 mm
	<b>07650 BL L150 05</b> 7260100	Blindabeckung aus PVC, schwarz, Länge 1474 mm
	<b>07650 BL L112 05</b> 7260200	Blindabeckung aus PVC, schwarz, Länge 1106 mm
	<b>07650 BL L75 05</b> 7260300	Blindabeckung aus PVC, schwarz, Länge 737 mm
	<b>07650 BL L37 05</b> 7260400	Blindabeckung aus PVC, schwarz, Länge 368,5 mm
	<b>07650 BL-M L112 05</b> 7219600	Blindabeckung aus Stahlblech, schwarz, Länge 1105,5 mm
	<b>07650 BL-M L37 05</b> 7219900	Blindabeckung aus Stahlblech, schwarz, Länge 368 mm
	<b>07650 BL-M L75 05</b> 7220200	Blindabeckung aus Stahlblech, schwarz, Länge 737 mm
	<b>07650 BL-M L187 05</b> 7220500	Blindabeckung aus Stahlblech, schwarz, Länge 1842,5 mm
	<b>07650 BL-M L150 05</b> 7220700	Blindabeckung aus Stahlblech, schwarz, Länge 1474 mm
	<b>07650 BL-M L225 05</b> 7223300	Blindabeckung aus Stahlblech, schwarz, Länge 2211 mm
	<b>07650 BL-M 5-pol L37 05</b> 7226200	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, schwarz, Länge 368 mm
	<b>07650 BL-M 5-pol L75 05</b> 7226300	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, schwarz, Länge 737 mm

	<b>07650 BL-M 5-pol L112 05</b> 7226400	Blindabdeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, schwarz, Länge 1105,5 mm
	<b>07650 BL-M 5-pol L150 05</b> 7226500	Blindabdeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, schwarz, Länge 1474 mm
	<b>07650 BL-M 5-pol L187 05</b> 7226600	Blindabdeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, schwarz, Länge 1842,5 mm
	<b>07650 BL-M 5-pol L225 05</b> 7226700	Blindabdeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, schwarz, Länge 2211 mm
	<b>07750 /07650 VD p16</b> 7279400	Verschlussdrücker zur komfortablen Öffnung und Montage. Aus Kunststoff.
	<b>07650 L-Connector 05</b> 7508800	L-Lichtbandverbinder für E-Line Fi, schwarz
	<b>07650 T-Connector 05</b> 7509100	T-Lichtbandverbinder für E-Line Fi, schwarz
	<b>07650 X-Connector 05</b> 7509400	X-Lichtbandverbinder für E-Line Fi, schwarz
	<b>07750 Connector 1-pol 05</b> 7688100	
	<b>07650 Connector 1-pol</b> 7688200	
	<b>07650 BL L5 05</b> 7688500	Blindabdeckung aus PVC, schwarz, Länge 55 mm
	<b>A01DSXOE/1500</b> 7694900	
	<b>A01DSXOE/3000</b> 7695000	
	<b>A01DSXOE/6000</b> 7695100	
	<b>A01DSXOE/1500 p2</b> 7695200	
	<b>A01DSXOE/3000 p2</b> 7695300	
	<b>A01DSXOE/6000 p2</b> 7695400	
	<b>07650IP BL-M 5-pol L37 05</b> 7787000	Blindabdeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, schwarz, Länge 368 mm
	<b>07650IP BL-M 5-pol L75 05</b> 7787100	Blindabdeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, schwarz, Länge 737 mm
	<b>07650IP BL-M 5-pol L112 05</b> 7787200	Blindabdeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, schwarz, Länge 1106 mm

	<b>07650IP BL-M 5-pol L150 05</b> 7787300	Blindabdeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, schwarz, Länge 1474 mm
	<b>07650IP BL-M 5-pol L187 05</b> 7787400	Blindabdeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, schwarz, Länge 1843 mm
	<b>07650IP BL-M 5-pol L225 05</b> 7787500	Blindabdeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, schwarz, Länge 2211 mm
	<b>07650IP BL-M L112 05</b> 7787800	Blindabdeckung aus Stahlblech, schwarz, Länge 1106 mm
	<b>07650IP BL-M L37 05</b> 7788100	Blindabdeckung aus Stahlblech, schwarz, Länge 368 mm
	<b>07650IP BL-M L75 05</b> 7788400	Blindabdeckung aus Stahlblech, schwarz, Länge 737 mm
	<b>07650IP BL-M L187 05</b> 7788700	Blindabdeckung aus Stahlblech, schwarz, Länge 1843 mm
	<b>07650IP BL-M L150 05</b> 7788900	Blindabdeckung aus Stahlblech, schwarz, Länge 1474 mm
	<b>07650IP BL-M L225 05</b> 7789300	Blindabdeckung aus Stahlblech, schwarz, Länge 2211 mm
	<b>07650IP BL L112 05</b> 7712200	Blindabdeckung aus PVC, schwarz, Länge 1106 mm
	<b>07650IP BL L150 05</b> 7712500	Blindabdeckung aus PVC, schwarz, Länge 1474 mm
	<b>07650IP BL L187 05</b> 7712800	Blindabdeckung aus PVC, schwarz, Länge 1843 mm
	<b>07650IP BL L225 05</b> 7713100	Blindabdeckung aus PVC, schwarz, Länge 2211,5 mm
	<b>07650IP BL L37 05</b> 7713400	Blindabdeckung aus PVC, schwarz, Länge 368,5 mm
	<b>07650IP BL L75 05</b> 7713700	Blindabdeckung aus PVC, schwarz, Länge 737 mm
	<b>A01DSX/5000 p2</b> 3662199	
	<b>A01DSX/3000 p2</b> 3661999	
	<b>A01SX/3000</b> 3664499	1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 3000 mm
	<b>D01X m Caddy-Clip 01</b> 4068899	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen.
	<b>D01X m Caddy-Clip</b> 4068999	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen.



**07690VS 2,5<sup>2</sup> L100**  
6822100

Verbindungsleitung mit 7-poligem Stecker, 100 mm.



**07690/1LV 2,5<sup>2</sup> L300**  
6822200

Anschlussleitung zur mittigen Einspeisung der E-Line Tragprofile.



**07690VS**  
6822300

Stecker zur Einspeisung, 7-polig, starr.

### Ausschreibungstext

Tragprofil für E-Line 7651 Fix Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Länge des Tragprofils: 4425 mm. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>. Mit 3 Trennstecker-Oberteile zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geräteträger in jeweils 1500 mm Abstand. Mit 7-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Die wärmebeständige Durchgangsverdrahtung ist mit allen notwendigen Komponenten werkseitig komplett ausgeführt. Alle Verbindungen sind als Schnellanschluss verpolungssicher ausgeführt. Durch eine obere Ausbrechöffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehör erfolgen. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberfläche schwarz beschichtet.